

## Ariacord® / sárga



### Gumi préslégtömlő

Szövetbetétes ipari gumitömlő, kompresszortömlő olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, nagy igénybevételre. Időjárás és UV álló.

Üzemi nyomás	: 25 bar
Repesztési nyomás	: 80 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: SBR/NBR, fekete, sima
Kívül	: SBR/NBR, sárga, szövetlenyomatos, kopásálló
Betétek	: szövetbetétekkel

Felirat:  ARIACORD® AIR/WATER LUFT/WASSER  
PN25 - PB80BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	7	46	40	3225 032000
38	7	52	40	3225 038000
51	7,5	66	20/40	3225 050000
63,5	9,5	82,5	40	3225 063000
76	9,5	95	40	3225 075000

## Ariacord® / DIN



### Préslégtömlő, víztömlő gumiból

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre

Szabvány	: DIN 20018
Üzemi nyomás	: 10 bar levegő / 16 bar víz
Repesztési nyomás	: 40 bar
Hőállóság	: -30°C / +70°C
Belül	: SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetlenyomatos, időjárásálló
Betétek	: szövetbetéttel

Felirat:  ARIACORD® PN 10/16 DIN 20018 - ÉV - PB 40 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	8	48	40	3220 032000
35	8	51	40	3220 035000
42	9	60	40	3220 042000
53	10	73	40	3220 053000
76	10	96	40	3220 075000

### Nem DIN szerinti méretek:

Felirat:  ARIACORD® PN 10/16 BAR - PB 40 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
38	6	50	40	3220 038000
51	7	65	40	3220 050000