

Ariaform®

Préslégtömlő, víztömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre

Üzemi nyomás : 15 bar
Repszési nyomás: 45 bar
Hőállóság : -30°C / +50°C
Felépítés : fekete, sima, öregedés és időjárásálló, szövetbetétes



Felirat: ARIAFORM® PN 15 BAR PB 45 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
16	5	26	0,410	50	3200 016026
19	4,5	28	0,475	25/50	3200 019027
25	5,5	36	0,775	40	3200 025036

Ariaform® / DIN

Préslégtömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, közepes igénybevételre

Szabvány : DIN 20018
Üzemi nyomás : 10 bar levegő / 16 bar víz
Repszési nyomás: 54 bar
Hőállóság : -30°C / +50°C
Felépítés : fekete, sima, uv- és öregedésálló
Betétek : szövetbetéttel



Felirat: ARIAFORM® PN 10/16 BAR DIN 20018
ÉV – PB 54 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
6	3,5	13	0,140	40/100	3201 006000
8	3,5	15	0,175	40/100	3201 008000
9	3,5	16	0,205	40	3201 009000
10	4,5	19	0,290	40/100	3201 010000
13	5	23	0,400	40/50	3201 013000
15	6	27	0,480	40	3201 015000
19	6	31	0,590	20/40/50	3201 019031
25	7	39	0,900	40	3201 025000

Ariaform® / sárga

Préslégtömlő

Olajnyomokat tartalmazó levegőre, ipari vízre, nagy igénybevételre

Üzemi nyomás : 20 bar
Repszési nyomás: 60 bar
Hőállóság : -20°C / +50°C
Belül : fekete, sima
Kívül : sárga, sima, uv- és öregedésálló
Betétek : szövetbetéttel



Felirat: ARIAFORM® PN 20 – ÉV – PB 60 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekerésméret (m)	Cikkszám
13	5	23	0,400	40	3202 013023
19	6	31	0,590	20/40	3202 019031
25	7	39	0,900	40	3202 025039