

Saldaform® / piros



Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - MM - SALDAFORM® - ÉV

Hegesztőtömlő acetilénhez

Üzemi nyomás : 20 bar
 Repesztési nyomás: 60 bar
 Hőállóság : -30°C/+70°C
 Belül : gumi, fekete, sima
 Kívül : piros, sima vagy bordás (ld. táblázat)
 Betétek : szövetbetétes
 Szabvány : ISO 3821 (korábban EN 559)

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercs méret (m)	Külső felület	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	50	Bordás	3255 006000
8	3,5	15	50	Bordás	3255 008000
9	3,5	16	50	Bordás	3255 009000
6,3	3,5	13,3	40	Sima	3256 006000
9	3,5	16	40	Sima	3256 009000
12,5	5	22,5	50	Sima	3256 013000
16	5	26	50	Sima	3256 015000

Saldaform® / kék



Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - MM - SALDAFORM® - ÉV

Hegesztőtömlő oxigénhez

Belül : gumi, fekete, sima
 Kívül : kék, sima vagy bordás (ld. táblázat)
 Hőállóság : -30°C/+70°C
 Belül : gumi, fekete, sima
 Kívül : kék, sima vagy bordás (ld. táblázat)
 Betétek : szövetbetétes
 Szabvány : ISO 3821 (korábban EN 559)

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercs méret (m)	Külső felület	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	50	Bordás	3250 006000
8	3,5	15	50	Bordás	3250 008000
9	3,5	16	50	Bordás	3250 009000
6,3	3,5	13,3	40	Sima	3251 006013
6,3	5	16	40	Sima	3251 006000
12,5	5	22	50	Sima	3251 013000
16	5	26	50	Sima	3251 015000

Argontömlő



Felirat:  ISO 3821 2MPa/20 BAR - IDmm SALDAFORM®
 DRUCKLUFT/STICKSTOFF/CO²/ARGON COMPRESSED
 AIR/NITROGEN/CO²/ARGON - YEAR LOTNR

Gumitömlő hegesztéshez

Alkalmos argongáz, CO₂, nitrogén, levegő szállítására.

Üzemi nyomás : 20 bar
 Repesztési nyomás: 60 bar
 Hőállóság : -30°C/+70°C
 Belül : gumi, fekete, sima
 Kívül : gumi, fekete, sima
 Szabvány : ISO 3821 (korábban EN 559)

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6,3	3,5	13,3	0,15	40	3262 006000
9	3,5	16	0,17	40	3262 009000