

Cavocord

Kábelvédő tömlő gumiból

Kábelek és tömlők kötegeléséhez.
Vékony falú, belseje sima, nem tapad.



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Hőállóság | : -30°C / +80°C |
| Belül | : SBR, sima, szövetbetétes |
| Kívül | : SBR, fekete, sima, szövetlenyomatós |

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 20 | 1,5 | 23 | 40 | 3290 020000 |
| 22 | 1,5 | 25 | 40 | 3290 022000 |
| 25 | 1,5 | 28 | 40 | 3290 025000 |
| 28 | 1,5 | 31 | 40 | 3290 028000 |
| 30 | 1,5 | 33 | 40 | 3290 030000 |
| 32 | 1,5 | 35 | 40 | 3290 032000 |
| 35 | 1,5 | 38 | 40 | 3290 035000 |
| 40 | 1,5 | 43 | 40 | 3290 040000 |
| 45 | 1,5 | 48 | 40 | 3290 045000 |
| 51 | 1,5 | 54 | 40 | 3290 050000 |

Twin Hose

Iker hegesztőtömlő ISO 3821 szerint



| | |
|-----------------|--|
| Üzemi nyomás | : 20 bar |
| Repszési nyomás | : 60 bar |
| Hőállóság | : -25°C/+65°C |
| Belül | : gumi, fekete sima |
| Kívül | : gumi, sima, az oxigéntömlő kék, az acetiléntömlő piros |
| Betétek | : szövetbetétes |
| Szabvány | : ISO 3821 (korábban EN 559) |

Felirat: EN 559 - 2 MPa (20 BAR) - méret - SALDAFORM® - év

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Tömlő színe | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| 5/5 | 2,75/2,75 | kék/piros | 50 | 3260 005005 |
| 6/6 | 3,5/3,5 | kék/piros | 40/50 | 3260 006006 |
| 8/8 | 3,5/3,5 | kék/piros | 50 | 3260 008008 |
| 6/9 | 5/3,5 | kék/piros | 40/50 | 3260 006009 |
| 9/9 | 3,5/3,5 | kék/piros | 50 | 3260 009009 |

Nitrogen/yellow

Nagynyomású nitrogéntömlő



| | |
|-----------------|---|
| Üzemi nyomás | : 25 bar |
| Repszési nyomás | : 75 bar |
| Hőállóság | : -20°C/+60°C |
| Belül | : TPE, fekete, sima |
| Kívül | : TPE, sárga, sima, két hosszanti antisztatikus csíkkal |
| Betétek | : Aramid szövet |

Felirat: ® NITROGEN 19 X 30 MM ANTISTATIC WP/BP
25/75 BAR batch nr.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 19 | 5 | 30 | 20/40 | 3031 019000 |
| 25 | 5 | 35 | 20 | 3031 025000 |