

Airflex®



Műanyag elszívótömlő

Levegőre, porra, füstökre, gázokra, vegyi gőzökre, de alkalmas pl. kábelvédő tömlőként is. Szikraképződés közelében nem ajánlott a használata, törésálló, flexibilis.

Hőállóság	: -15°C / +60°C
Felépítés	: műanyag, belül sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos
Hajlítási sugár	: 1 x belső Ø

Felirat:  AIRFLEX® - Átmérő

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum bar	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
20	25	- 0,60	0,14	30	4500 020000
25	31	- 0,55	0,20	50	4500 025000
32	38	- 0,45	0,24	50	4500 032000
38	45	- 0,45	0,32	50	4500 038000
40	47	- 0,45	0,36	50	4500 040000
45	52	- 0,40	0,41	50	4500 045000
51	58	- 0,40	0,48	50	4500 050000
60	68	- 0,40	0,60	50	4500 060000
63	72	- 0,40	0,66	50	4500 063000
70	79	- 0,40	0,76	50	4500 070000
76	85	- 0,40	0,78	50	4500 075000
80	90	- 0,40	0,90	50	4500 080000
90	101	- 0,40	1,08	50	4500 090000
102	112	- 0,40	1,16	50	4500 100000
110	121	- 0,35	1,40	30	4500 110000
120	130	- 0,35	1,45	30	4500 120000
127	138	- 0,35	1,50	20	4500 125000
152	164	- 0,30	1,90	20	4500 150000
160	172	- 0,30	2,10	20	4500 160000
180	193	- 0,25	2,35	20	4500 180000
203	219	- 0,20	2,90	20	4500 200000
254	270	- 0,20	3,70	10	4500 250000
305	324	- 0,10	4,80	10	4500 300000

Ventilazione® / Calor



Ventillációs tömlő

Forró levegőre, füstre, gázokra, gőzökre, motorok levegőellátásához. Hőálló elszívótömlő.

Hőállóság	: -40°C / +120°C (rövid ideig + 150°C)
Felépítés	: TPE, fekete, beágyazott acéldrótspirállal
Hajlítási sugár	: 1 x belső Ø

Belső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	0,22	20	4512 050000
60	0,25	20	4512 060000
70	0,34	20	4512 070000
76	0,37	20	4512 075000
80	0,39	20	4512 080000
90	0,44	20	4512 090000
102	0,49	15	4512 100000
110	0,53	15	4512 110000
127	0,70	15	4512 125000
140	0,76	15	4512 140000
152	0,83	15	4512 150000
160	0,88	15	4512 160000
203	1,23	15	4512 200000

Az elérhető további átmérők aktuális választékáért tekintse meg honlapunkat vagy kérje munkatársaink segítségét.