

Ventilazione® / LDA



Elszívótömlő

Gázokra, füstre, hegesztőfüstre, hosszában teljesen összenyomható.

Levegősebesség : maximum 30 meter/sec.
Hőállóság : -10°C / +80°C
Felépítés : műanyaggal bevont poliészterszövet, szürke, beágyazott acéldrótspirállal

A 6 m-es tekercset nem daraboljuk tovább.

Belső Ø (mm)	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	0,11	6	4535 076600
102	0,16	6	4535 102600
127	0,20	6	4535 127600
152	0,28	6	4535 150600
165	0,29	6	4535 160600
203	0,45	6	4535 200600

Ventilazione/Grey



Lángálló elszívótömlő

Levegőre, füstökre, gázokra, vegyi gőzökre. Rendkívül flexibilis, könnyű, lángálló elszívótömlő.

Hőállóság : -20°C / +90°C (rövid ideig +120°C)
Felépítés : PVC-vel bevont poliamid szövet, szürke, beágyazott acéldrótspirállal.

Tekercsméret : 10 m
Lángállóság : UL94, class VTM-0 (korábban UNI 8456/87, UNI9174/87, UNI 9174/A1/96 - Class 1)

Hosszirányú összenyomhatóság: 8:1

Hajlítási sugár : 0,5×belső Ø

Belső Ø (mm)	Vákuum (20°C-on bar)	Nyomás (20°C-on bar)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
40	- 0,21	0,7	22	0,10	352040
51	- 0,18	0,7	25	0,12	352051
60	- 0,15	0,7	30	0,15	352060
63	- 0,15	0,7	32	0,15	352063
70	- 0,13	0,6	35	0,17	352070
76	- 0,09	0,5	38	0,18	352076
80	- 0,09	0,5	40	0,20	352080
82	- 0,08	0,4	43	0,21	352011
90	- 0,08	0,4	45	0,23	352090
102	- 0,08	0,4	50	0,26	352102
110	- 0,07	0,4	55	0,28	352110
120	- 0,07	0,4	60	0,30	352120
127	- 0,07	0,4	63	0,32	999400
130	- 0,07	0,3	65	0,33	352130
140	- 0,05	0,2	70	0,37	352140
152	- 0,05	0,2	75	0,40	352152
160	- 0,05	0,15	80	0,43	352160
180	- 0,05	0,15	90	0,57	352180
203	- 0,04	0,15	100	0,64	352203
228	- 0,35	0,10	110	0,72	352012
254	- 0,03	0,08	125	0,78	352254
279	- 0,02	0,06	140	0,85	352013
305	- 0,02	0,05	150	0,94	352305
356	- 0,01	0,04	175	1,09	352356
406	- 0,01	0,03	200	1,25	352406