

## Kaliventil 400

### 400°C-ig hőálló elszívótömlő

Nagy hőállóságú flexibilis elszívótömlő, forró levegőre, gőzökre, gázokra, füstgázokra. Hosszában összenyomható, lángálló.

Más átmérők is rendelhetőek, egészen DN 38-tól DN1016-ig!

Hőállóság	: -60°C/ +400°C (rövid ideig +450°C)
Felépítés	: Nemesacél szál erősítésű speciális bevonatú üvegszál szövet
Belül	: szürke
Kívül	: szürke, külső acélspirállal
Tekercsméret (m)	: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható
Szabvány	: Lángálló - DIN 4102-B1



Belső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Cikkszám
50	25	- 0,38	430001
60	28	- 0,32	430002
70	31	- 0,26	460003
80	34	- 0,20	430004
102	51	- 0,12	430005
152	38	- 0,05	430006
180	44	- 0,04	830019
203	48	- 0,03	430007
354	60	- 0,02	430008
305	69	- 0,01	430009

## Kaliventil 600

### 600°C-ig hőálló elszívótömlő

Nagy hőállóságú flexibilis elszívótömlő, forró levegőre, gőzökre, kipufogó gázokra, füstgázokra. Hosszában összenyomható, lángálló.

Más átmérők is rendelhetőek, egészen DN 900-ig!

Hőállóság	: -60°C / +600°C (rövid ideig +700°C)
Felépítés	: nagy hőállóságú, többrétegű szövet
Belül	: szürke
Kívül	: szürke, külső acélspirállal
Tekercsméret (m)	: 3 és 6 m - más hosszokban is gyártható
DIN szabvány	: Lángálló - DIN 4102-B1



Átmérő	Súly kg/m	Hajlítási sugár mm	Vákuum (bar)	Cikkszám
80	1,93	45	-0,25	431003
102	2,10	53	-0,15	431004
152	2,11	73	-0,06	431005
203	2,79	93	-0,04	431006