

Kehrflex

Utcatakarító kocsira kopásálló porszívótömlő acéldrót gyűrűkkel merevítve

Rendkívül kopásálló, hullámos, zöld naturkaucsuk belsejű gumitömlő. A külseje időjárásálló, hullámos, NR/SBR anyagú. A tömlő a gégetömlőkhöz hasonlóan hosszában rugalmas. Mindkét végén 100 mm hosszú spirálmentes mandzsetákkal. Alkalmos pl. az alábbi gépekre: FAUN, FRIES, KUKA, SCHÖRLING, STREICHER STB.

Üzemi nyomás	: 1 bar
Repszési nyomás	: 3 bar
Vákuum	: -0,3 bar
Betétek	: szöveterősítéssel és acélspirállal



Belső Ø (mm)	Gyártási hossz m	Cikkszám
203	változó	3612 200***
254	változó	3612 250***

Csak egyedi rendelésre gyártható, a vevő kívánsága szerinti hosszban. Más átmérők is gyárthatóak, kérje ajánlatunkat.

Purflex / SWEEP

Középerős poliuretán elszívó- és szállítótömlő

Átlátszó poliuretán, jó kopásálló, spiráltömlő réz szállal, hosszában is rugalmas. Alkalmazható különféle koptató anyagokra, granulátumokra, ipari és élelmiszeripari alkalmazásra egyaránt.

Jól alkalmazható tisztító, takarító kocsik szívó tömlőjeként.

Szabványok: EG 1935/2004; EU 10/2011

Anyaga hidrolízis álló

Más átmérők elérhetőek külön rendelésre.

Hőállóság	: -40°C/+90°C rövid ideig + 125°C
Felépítés	: Poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos
Falvastagság	: 1,1 mm a spirálok között



Belső Ø (mm)	Vákuum (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
150	0,12	200	0,48	1,80	10	231031
160	0,10	211	0,42	1,96	10	231032
200	0,06	264	0,30	2,62	10	231033
225	0,05	280	0,26	3,25	10	231089
250	0,05	325	0,24	3,13	10	231034

Silocord® / SP

Cement szívó-nyomó tömlő

Cementre, mészporra, takarmányra, és más koptató hatású közegre

Üzemi nyomás	: 6 bar
Hőállóság	: -30°C/+80°C
Belül	: NR/SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetyomatos
Betétek	: acélspirál és rézszál
Vákuum	: -0,8 bar
Elektromos ellenállás	: $R < 10^6 \Omega$
Kopás érték	: 70 mm ³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint



Felirat:  SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	10	96	40	3535 076096
102	10	122	20/28/40	3535 102122
110	10	130	40	3535 110000