

Sciroppo / AS



Erős falú, műanyag szívó-nyomó tömlő, rézszállal
Por alakú, és szemcsés közegekre, mint granulátumok és fa pellet.

Élelmszeripari szabvány: EU 10/2011 A,B,C kategória

Vákuum : -0,7 bar

Hőállóság : -15°C / +60°C

Felépítés : Műanyag, víztiszta, átlátszó, sima, beágyazott elefántcsontszínű PVC spirállal, és a spirálokkal együtt futó, poliuretánnal bevont, sztatikus töltést levezető rézszállal.

Hajlítási sugár : 4x belső átmérő

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	38	7	0,43	50	4411 032000
40	47	6	0,6	50	4411 040000
51	59	5	0,85	50	4411 050000

Ghibli-Special



Kopásálló tömlőrendszer külső csatlakozóval

Extrém vastagfalú kopásálló gumitömlő, koptató hatású közeg száraz vagy vizes szállításhoz.

A hozzá tartozó külső rögzítésű tömlőcsatlakozó alkalmazásával a közeg áramlása közel sima úton történik, minimalizálva a kopást, valamint a csatlakozónak nincsen tömlőn belüli része, így a közeg nem tudja elkoptatni, illetve fémmel szennyezni a szállított közeget. Gyártása vevő kívánsága szerinti hosszban történik, és többféle kivitelben lehetséges. Kérje ajánlatunkat!

Üzemi nyomás : 12 bar

Repesztési nyomás : 36 bar

Hőállóság : -30°C/+70°C, rövid ideig +80°C

Belül : NR,/BR gumi, fekete,vezetőképes, sima

Kívül : szintetikus gumi, fekete, sima, szövetlenyomatós,kopásálló, ózon- és időjárás álló

Elektromos ellenállás : <math>< 10^6 \Omega</math>

DN	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
50	72	11	500	12	2,48	230021
80	105	12,5	800	12	4,17	230081
100	125	12,5	1000	12	5,03	230015
125	150	12,5	1250	12	6,26	230032
150	178	14	1500	12	8,44	230037

Más méretben is kapható, kérje ajánlatunkat! Csak rendelésre!

Lásd még...



Homokszóró csatlakozók (Tömlőcsatlakozók)

173. oldal



Betontömlő csatlakozók (Tömlőcsatlakozók)

174. oldal