

Carboform®



Felirat: CARBOFORM PN 10 BAR - Ω

Olaj- és benzinálló nyomótömlő

Ellenáll max. 40% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, ólommentes üzemanyagokra is alkalmazható. Öregedés- és időjárásálló.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repszési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -40°C / +100°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: NBR/EPDM, fekete, sima
Betétek	: szövetbetét
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω, anyagában vezetőképes

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	4	27	50	3300 019000
25	5	35	50	3300 025000

Petrol - Oil



Felirat: PETROL - OIL HOSE PN 25 BAR Ω

Olaj- és benzinálló nyomótömlő

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, alkalmazható gépek és motorok olajvezetékeként.

Üzemi nyomás	: 25 bar
Repszési nyomás	: 75 bar
Hőállóság	: -40°C / +80°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: NBR/EPDM, fekete, sima
Betétek	: szövetbetét
Tekercsméret	: 50 m
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω, anyagában vezetőképes

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	4	14	50	3320 006000
8	4	16	50	3320 008000
10	4	18	50	3320 010000
13	4	21	50	3320 013000
16	4,5	25	50	3320 015000
19	5	29	50	3320 019000
25	5,5	36	50	3320 025000

Carboform® / PD



Felirat: CARBOFORM® PD EN 1360:2005 TYPE 1 SIZE - 16 BAR - M TRBF 131/PART 2 § 5.5

Benzinkúttömlő

Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek, biodízelre és E10-re is alkalmazható.

Szabvány	: EN 1360-2005 type 1, TRbF131, Part 2 § 5.5
Üzemi nyomás	: 16 bar
Repszési nyomás	: 48 bar
Hőállóság	: -30°C / +90°C
Belül	: NBR, fekete, sima, vezetőképes
Kívül	: CR, fekete, vezetőképes, szövetlenyomatos
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω, anyagában vezetőképes
Betétek	: szövetbetét

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
15	5	25	40	3330 015000
19	6	31	40	3330 019000
25	6	37	40	3330 025000