

Naftoil / Buna



PVC/NBR szívó-nyomó tömlő

Üzemi vízre, műtrágyára, ásványi olajokkal szennyezett vízre, nehéz munkakörülmények között is. Hajlékony, és hidegben is nagyon flexibilis

Hőállóság	: -30°C/+65°C
Felépítés	: PVC/NBR keverék, szürke, beágyazott PVC spirál
Vákuum	: -0,9 bar

Felirat: ®NAFTOIL / BUNA - Ø SIZE- PROD. CODE

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	kg/m	Nyomás 20°C-on (bar)	Tekerésméret (m)	Cikkszám
25	4	33	7	0,44	50	4465 025000
32	4,5	41	6	0,60	50	4465 032000
38	5	48	6	0,70	50	4465 038000
51	5	61	5	0,98	50	4465 050000
63	5,5	74	4,5	1,20	50	4465 063000
76	6	88	4	1,60	50	4465 075000
80	6	92	3	1,70	50	4465 080000
90	7	104	3	2,20	50	4465 090000
102	7	116	3	2,40	50	4465 100000
127	8	143	2	3,30	20	4465 125000
152	8,5	169	2	4,20	20	4465 150000

CORRUFLEX/BUNA



Vízszívó, olajálló, ultraflexibilis tömlő, új fejlesztés

Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű PVC/NBR keverék. Hidegben is extrém flexibilis.

Ipari vízre, szennyvízre, olajos vízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.

Hőállóság	: -30° / +65°C
Belül	: sima fekete
Kívül	: hullámos, kék spirállal
Vákuum	: -0,9 bar
Anyaga	: PVC/NBR keverék
Hajlítási sugár	: 3x belső Ø

Felirat: ® CORRUFLEX / BUNA - Ø - PROD. CODE

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)	Kg/m	Cikkszám
51	4,5	60	2	0,96	4467 050000
76	5,5	87	2	1,40	4467 075000
102	7	116	2	2,70	4467 100000

CORRUFLEX/BUNA/AS

Spirállal együtt futó rézszállal, mely által a tömlő leföldelhető

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás 20°C-on (bar)	Kg/m	Cikkszám
51	4,5	60	2	0,96	4466 050000
76	5,5	87	2	1,60	4466 075000
102	7	116	2	2,70	4466 100000
127	7,5	142	2	3,27	4466 125000
152	8	168	2	4,60	4466 150000