


Naftrex / B Üzemanyagtömlő DIN 73379



Felirat:  DIN 73379 DIAMETER GERMANY

Üzemanyagtömlő külső rávulkanizált textilszövettel.

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -35°C / +90°C, rövid ideig 110°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: fekete, rávulkanizált textilborítással
Szabvány	: DIN 73379
Víz	: +90°C
Levegő	: +80°C
Dízel üzemanyagok	: +80°C
Hűtőfolyadékok (glikol, glizantin, stb.)	: +90°C
Magas oktánszámú üzemanyagok	: +40°C
Üzemanyagok max. 50%-os benzoltartalommal	: +40°C
Vizes oldatok oxidálóanyagok nélkül	: +80°C

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
3,2	1,9	7,0	20	3370 032070
3,5	2,0	7,5	20	3370 035075
4,0	2,5	9,0	20	3370 040090
4,5	2,5	9,5	20	3370 045095
5,0	2,5	10,0	20	3370 050100
5,5	2,5	10,5	20	3370 055105
6,0	2,5	11,0	20	3370 060110
7,0	2,5	12,0	20	3370 070120
7,5	2,5	12,5	20	3370 075125
8,0	2,5	13,0	20	3370 080130
9,0	2,5	14,0	20	3370 090140
11,5	2,75	17,0	20	3370 115170

Carboflex Grecato



Felirat:  CARBOFLEX® / GRECATO NBR OEL SAUG/
DRUCK - OIL SUCTION/DISCHARGE - PN 10 BAR Ω

Hidraulikaolaj szívó tömlő

Rendkívül flexibilis szívó-nyomó olajálló tömlő, max. 50% aromatartalmú ásványolaj termékekre. Külseje hullámos (szögletes bevágásokkal).

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -30/+90°C
Belül	: fekete, NBR, sima
Kívül	: CR, fekete, szögletes bevágásokkal, szövetlenyomatos
Betétek	: szövetbetét és acéldrót spirál
Tekercsméret (m)	: max. 40 m
Vákuum	: -0,8 bar
Elektromos ellenállás	: R < 10 ⁶ Ω, anyagában vezetőképes
Átmenő ellenállás	: R < 10 ⁹ Ω
Hajlítási sugár	: belső átmérő x 3

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár mm	kg/m	Cikkszám
20	5	30	60	0,54	3353 020000
25	5	35	75	0,70	3353 025000
32	5	42	100	0,90	3353 032000
38	5	48	115	1,05	3353 038000
50	6	62	135	1,55	3353 050000
60	6	72	135	2,08	3353 060000
76	7,5	91	190	2,75	3353 075000
102	7,5	117	260	3,80	3353 100000