

## Carboflex / OHM / 10



Felirat:  **CARBOFLEX® NBR ÖL SAUG/DRUCK OIL SUCTION/DISCHARGE PN 10 BAR Ω**

**Olaj- és benzinálló szívó-nyomó tartálykocsitömlő**  
Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek.


Raktárról szállítható ritka átmérőkben is:  
20, 35, 55, 80, 110 mm belső átmérővel

Üzemi nyomás	: 10 bar
Repszési nyomás	: 30 bar
Hőállóság	: -25°C/+90°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: SBR/EPDM, fekete, szövetlenyomatos
Betétek	: acéldrót spirállal
Vákuum	: -0,8 bar
Elektromos ellenállás	: <10 <sup>6</sup> Ω, anyagában vezetőképes

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
22	5,5	33	40	3350 022000
25	5,5	36	40	3350 025000
28	5,5	39	40	8330 028002
32	5,5	43	40	3350 032000
35	6	47	40	8330 035002
38	6,5	51	40	3350 038000
40	5	50	40	8330 040006
42	6,5	55	40	3350 042000
45	6,5	58	40	3350 045000
51	6,5	64	40	3350 050000
55	7	69	40	8330 055001
63	7,5	78	40	3350 063000
70	7	84	40	3350 070000
75	8	91	40	3350 075000
80	8	96	40	3350 080000
90	8	106	40	3350 090000
100	8	116	40	3350 100000
110	8	126	40	8330 110003
152	11	174	20	3350 150000

## Carboflex® / EN



Felirat:  **CARBOFLEX® - MANUFACTURERS NAME EN 12115:2011 NBR-1 - SD - NW.. - PN16 - PB64 BAR Ω T - TRBF 131/T2 P5.5 - QUARTER/YEAR**

**Olaj- és benzinálló szívó-nyomó tartálykocsi tömlő**  
Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj-termékeknek.

Üzemi nyomás	: 16 bar
Repszési nyomás	: 64 bar
Hőállóság	: -30°C/+90°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: CR, fekete, szövetlenyomatos
Betétek	: acéldrót spirállal
Vákuum	: -0,9 bar
Elektromos ellenállás	: < 10 <sup>6</sup> Ω, anyagában vezetőképes
Átmenő ellenállás	: < 10 <sup>9</sup> Ω
Szabvány	: EN 12115:2011 és TRbF131 2.rész 5.5 §

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár mm	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	6	37	150	40	3356 025000
32	6	44	175	40	3356 032000
38	6,5	51	225	40	3356 038000
50	8	66	275	40	3356 050000
63,5	8	79,5	300	40	3356 063000
75	8	91	350	40	3356 075000
100	8	116	450	20/40	3356 100000