

Carboform® / EN / ISO



Felirat: **CARBO PUMP MARINE FUEL SAE J1527:2004 USCG
TYPE A1 Ω R1 ISO 7840:2004-A1 CE-OM.DIP 128405
/MI /1 0474 RINA (O/YEAR)**

Olaj- és benzinálló nyomótömlő

Üzemanyagtömlő, mely speciálisan hajókhöz lett kifejlesztve. Lángálló és önkioltó a külseje. Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolajtermékeknek, ólommentes üzemanyagokra is alkalmazható.

Hőállóság	: -20°C/+80°C
Belül	: NBR, fekete, sima
Kívül	: CR, fekete, sima, lángálló és önkioltó
Tekercsméret	: 40 m
Permeabilitás	: < 4 g/m ² óránként
Szabvány	: EN/ISO 7840

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszési nyomás (bar)	Cikkszám
6	15	8	14	3305 006000
8	16	8	14	3305 008000
10	18	8	14	3305 010000
12	21	3,5	10	3305 012000
16	26	3,5	10	3305 016000
19	29	3,5	10	3305 019000

Lásd még...



Olajos levegőnek ellenálló kompresszortömők

53. oldal



Fémtömők forró olajra

112. oldal



Agriflat – laposra feltekerhető olajálló tömlő (Víz-tömők)

18. oldal



Benzinkúttömlő csatlakozó (Tömítőcsatlakozók)

162. oldal



Tartálykocsi szerelvények (Tömítőcsatlakozók)

162. oldal