



„PA-RI” rendszerű bilincs 2/25 HO Széles, kétrészes, horganyzott

Erős, masszív tömlőbilincs vastagfalú tömlők stabil bilincseléséhez.

Anyaga : horganyzott acél
Szalagszélesség : 25 mm
Szalagvastagság : 1 mm (2x)
Imbuszcsoncsavarok : M8x60 / 8,8G

Névleges méret mm	Szorítási tartomány mm	Cikkszám
95	85 - 95	6120 082098
100	90 - 100	6120 087103
105	95 - 105	6120 092108
110	100 - 110	6120 096113
115	105 - 115	6120 100118
120	110 - 120	6120 105123
125	115 - 125	6120 110128
130	120 - 130	6120 115133
135	125 - 135	6120 120138
140	130 - 140	6120 125143
145	135 - 145	6120 130148
150	140 - 150	6120 135153
155	145 - 155	6120 140158
160	150 - 165	6120 144163
165	155 - 170	6120 148168
170	160 - 175	6120 155173
175	165 - 180	6120 160178
180	170 - 185	6120 165183
190	180 - 195	6120 175193
200	190 - 205	6120 185203
210	200 - 215	6120 200218
220	210 - 225	6120 205223
230	220 - 235	6120 217235
240	230 - 245	6120 225243
250	240 - 255	6120 240258
260	250 - 265	6120 245263
270	260 - 275	6120 260278
280	270 - 285	6120 265283
290	280 - 295	6120 280298
300	290 - 305	6120 290308
310	300 - 315	6120 300318
320	310 - 325	*6120 305323