



Tömlőcsonek külső menettel

Saválló acél

Külső menetek : BSPT
 Max üzemi nyomás : 20 bar
 Anyaga : AISI 316 L saválló sacél

DN-G	Hossz (mm)	Hatlap (mm)	Tömlővég külső átmérő (mm)	Cikkszám
1/4"	47	15	8,9	820366
3/8"	51	19	11,5	820352
1/2"	56	23	14	820350
3/4"	67	29	19,5	820351
1"	71	38	26	820354
1.1/4"	75	46	34	820359
1.1/2"	90	52	40	820360
2"	99	63	52	820361



Galléros, sima tömlővég belső menettel

Hollandi anyával, tömítő alátéttel, sima tömlőcsonek, kétrészes bilincssel történő szereléshez. (lásd a 121-122. oldalon)

Anyaga: réz, a menettömítés vulkollán vagy saválló acél 1.4408, menettömítés teflon

Tömlő átmérő mm	Belső menet	Cikkszám réz	Cikkszám saválló acél
13	G 1/2"	5538 013000	5534 013013
19	G 3/4"	5538 019019	5534 019019
25	G 1"	5538 025025	5534 025025
32	G 1.1/4"	5538 032032	5534 032032
38	G 1.1/2"	5538 038038	5534 038038
50	G 2"	5538 050050	5534 050050
63	G 2.1/2"	5538 063063	5534 063063
75	G 3"	5538 075075	5534 075075
100	G 4"	5538 100100	5534 100100



Galléros, sima tömlővég külső menettel

Kétrészes bilincssel történő szereléshez. (lásd a 121-122. oldal)

Anyaga réz vagy saválló acél (1.4408).

Tömlő átmérő mm	Külső menet	Cikkszám réz	Cikkszám saválló acél
13	G 1/2"	5537 013001	5533 013013
19	G 3/4"	5537 019019	5533 019019
25	G 1"	5537 025025	5533 025025
32	G 1.1/4"	5537 032032	5533 032032
38	G 1.1/2"	5537 038038	5533 038038
50	G 2"	5537 050050	5533 050050
63	G 2.1/2"	5537 063063	5533 063063
75	G 3"	5537 075075	5533 075075
100	G 4"	5537 100100	5533 100100