



## Réz, bordás csonek, külső menettel

Normál bilincssel történő szereléshez. Anyaga réz.

Tömlőátmérő mm	Külső menet	Cikkszám
25	G 1"	5536 025025
32	G 1.1/4"	5536 032032
38	G 1.1/2"	5536 038038
50	G 2"	5536 050050
75	G 3"	5536 075075
80	G 3"	5536 080075
100	G 4"	5536 100100

## Forgócsatlakozók



### Csapágyazott forgócsatlakozók

Kompenzálja a tömlő csavarodását. Kapható menetes és tömlőcsonekos-menetes kivitelben.

Hőállóság:	+95 ° C-ig	
Üzemi nyomás:	30 bar	
Tömítés:	Réz és krómozott réz kivételénél:	EPDM
	Nemesacél kivételénél:	VITON FDA



#### Külső-belső menetes:

Anyaga	Belső menet	Külső menet	Átfolyási átmérő mm	Cikkszám
Krómozott réz	1/2"	1/2"	9	300456
Nemesacél	1/2"	1/2"	9	300451
Réz	3/4"	1/2"	14	300486
Krómozott réz	3/4"	1/2"	9	300454
Nemesacél	3/4"	1/2"	14	300453
Réz	3/4"	3/4"	12	300458
Nemesacél	3/4"	3/4"	12	300460
Réz	1"	1"	18	300459
Nemesacél	1"	1"	18	300461

#### Külső-külső menetes:

Anyaga	Külső menet	Átfolyási átmérő mm	Cikkszám
Nemesacél	1/2"	1/2"	300462
Réz	1/2"	1/2"	300455
Nemesacél	1/2"	3/4"	300463
Réz	1/2"	3/4"	300457

#### Tömlővéges-külső menetes:

Anyaga	Külső menet	Tömlőcsonek	Átfolyási átmérő mm	Cikkszám
Nemesacél	1/2"	19 mm	14	300452
Nemesacél	1/2"	16 mm	14	300006
Nemesacél	1/2"	13 mm	12	300003
Nemesacél	3/4"	19 mm	14	300449