

Guillemin („Francia”) csatlakozók



„GUILLEMIN”-rendszerű csatlakozó belső menettel

Anyaga : alumínium vagy nemesacél AISI 316
Tömítés : NBR olaj- és benzinálló fekete, vagy fehér
Üzemi nyomás : 16 bar

Névleges méret	Belső menet	Cikkszám	
		ALUMÍNIUM	SAVÁLLÓ ACÉL
20	G 3/4"	5729 019019	5741 019019
25	G 1"	5729 025025	5741 025025
32	G 1.1/4"	5729 032032	5741 032032
40	G 1.1/2"	5729 038038	5741 038038
50	G 2"	5729 050050	5741 050050
65	G 2.1/2"	5729 063063	5741 063063
80	G 3"	5729 075075	5741 075075
100	G 4"	5729 100100	5741 100100



„GUILLEMIN”-rendszerű csatlakozó külső menettel

Anyaga : alumínium vagy nemesacél AISI 316
Tömítés : NBR olaj- és benzinálló fekete, vagy fehér
Üzemi nyomás : 16 bar

Névleges méret	Külső menet	Cikkszám	
		ALUMÍNIUM	SAVÁLLÓ ACÉL
20	G 3/4"	5730 019019	5742 019019
25	G 1"	5730 025025	5742 025025
32	G 1.1/4"	5730 032032	5742 032032
40	G 1.1/2"	5730 038038	5742 038038
50	G 2"	5730 050050	5742 050050
65	G 2.1/2"	5730 063063	5742 063063
80	G 3"	5730 075075	5742 075075
100	G 4"	5730 100100	5742 100100



„GUILLEMIN”-rendszerű csatlakozó tömlővéggel

Anyaga : alumínium vagy nemesacél AISI 316
Tömítés : NBR olaj- és benzinálló fekete, vagy fehér
Üzemi nyomás : 16 bar

Névleges méret	Tömlő belső átmérő mm	Cikkszám	
		ALUMÍNIUM	SAVÁLLÓ ACÉL
20	G 3/4"	5725 019019	5740 019019
25	G 1"	5725 025025	5740 025025
32	G 1.1/4"	5725 032032	5740 032032
40	G 1.1/2"	5725 038038	5740 038038
50	G 2"	5725 050050	5740 050050
65	G 2.1/2"	5725 063063	5740 063063
80	G 3"	5725 075075	5740 075075
100	G 4"	5725 100100	5740 100100

Alkalmos kétrészes szorítóbilinccsel történő szereléshez.