

## Kamlok csatlakozók



**Anyaga:**  
ALUMÍNIUM T6 hőkezelt  
**Kar:** réz  
**Tömítés:**  
NBR (olajálló)

**Szabvány:** A-A 59326 25.09.98 (korábban MIL-C 27487)



**Anyaga:**  
POLIPROPILÉN  
**Kar:** nemesacél AISI304  
**Tömítés:**  
EPDM (sav- lúg- hőálló)



**Anyaga:**  
NEMESACÉL AISI 316  
**Kar:** AISI316  
**Tömítés:**  
NBR (olajálló)

méret	üzemi nyomás bar	üzemi nyomás bar	üzemi nyomás bar
1/2"	16	5	16
3/4"	16	5	16
1"	16	5	16
1.1/4"	16	5	16
1.1/2"	16	5	16
2"	16	5	16
2.1/2"	16		10
3"	8	3	10
4"	7	3	8
5"	5		7
6"	5		5
8"	5		

A nemesacél Kamlok csatlakozók rendelhetőek 1/2"-4" méretben EN ISO 14420-7 (korábban DIN2828) szerinti kivitelben is.

### Anyá belső menettel

### Típus: KAMLOK D



Névleges méret	Cikkszám ALUMÍNIUM	Cikkszám POLIPROPILÉN	Cikkszám NEMESACÉL**
1/2"	5515 013000	5505 013000*	5525 013000
3/4"	5515 019000	5505 019000	5525 019000
1"	5515 025000	5505 025000	5525 025000
1.1/4"	5515 032000	5505 032000	5525 032000
1.1/2"	5515 038000	5505 038000	5525 038000
2"	5515 050000	5505 050000	5525 050000
2.1/2"	5515 063000		5525 063000
3"	5515 075000	5505 075000	5525 075000
4"	5515 100000	5505 100000	5525 100000
5"	5515 125000		5525 125000
6"	5515 150000		5525 150000
8"	5515 200000		

\*Menet 1/2"; fejrész 3/4"

\*\* Kapható DIN szerinti, tömítő alátétes kivitelben is.