

Benzinkúttömítő csatlakozók

Benzinkúttömítő-csatlakozó

NPT külső menettel

Kétrészes menetes csatlakozó krómozott rézből



Tömő belső ø mm	Tömítő külső ø mm	Külső menet	Cikkszám
15	25	3/4" NPT	5540 016019
19	31	3/4" NPT	5540 019019
25	37	1" NPT	5540 025025

Benzinkúttömítő-csatlakozó

BSP belső menettel

Kétrészes menetes csatlakozó krómozott rézből

Tömő belső ø mm	Tömítő külső ø mm	Belső menet	Cikkszám
15	25	G 3/4"	5550 016019
15	25	G 1"	5550 016025
19	31	G 1"	5550 019025
25	37	G 1"	5550 025025

G=BSP=DIN ISO 228

TW tartálykocsi csatlakozók DIN 28450, EN ISO 14420-6



Galléros, sima tömlővég belső menettel

Hollandi anyával, tömítő alátéttel, sima tömlőcsonk, kétrészes bilinccsel történő szereléshez (121-122. oldal).

Anyaga: réz, a menettömítés vulkollán vagy saválló acél 1.4408, menettömítés teflon

Tömítő átmérő mm	Belső menet	Cikkszám réz	Cikkszám saválló acél
13	G 1/2"	5538 013000	5534 013013
19	G 3/4"	5538 019019	5534 019019
25	G 1"	5538 025025	5534 025025
32	G 1.1/4"	5538 032032	5534 032032
38	G 1.1/2"	5538 038038	5534 038038
50	G 2"	5538 050050	5534 050050
63	G 2.1/2"	5538 063063	5534 063063
75	G 3"	5538 075075	5534 075075
100	G 4"	5538 100100	5534 100100



Galléros, sima tömlővég külső menettel

Kétrészes bilinccsel történő szereléshez (121-122. oldal). Anyaga réz vagy saválló acél (1.4408).

Tömítő átmérő mm	Külső menet	Cikkszám réz	Cikkszám saválló acél
13	G 1/2"	5537 013001	5533 013013
19	G 3/4"	5537 019019	5533 019019
25	G 1"	5537 025025	5533 025025
32	G 1.1/4"	5537 032032	5533 032032
38	G 1.1/2"	5537 038038	5533 038038
50	G 2"	5537 050050	5533 050050
63	G 2.1/2"	5537 063063	5533 063063
75	G 3"	5537 075075	5533 075075
100	G 4"	5537 100100	5533 100100