

Gőztömlő csatlakozók

BOSS gőztömlőcsatlakozó NPT apamenettel

Anyaga horganyzott acél vagy horganyzott temperöntvény.



Tömlőátmérő mm	Belső menet	Cikkszám
13	1/2" NPT	5411 013000
19	3/4" NPT	5411 019000
25	1" NPT	5411 025000
32	1.1/4" NPT	5411 032000
38	1.1/2" NPT	5411 038000
51	2" NPT	5411 050000

BOSS gőztömlőcsatlakozó NPT anyamenettel

Anyaga horganyzott acél vagy horganyzott temperöntvény.

Tömlőátmérő mm	Belső menet	Cikkszám
13	1/2" NPT	5410 013000
19	3/4" NPT	5410 019000
25	1" NPT	5410 025000
32	1.1/4" NPT	5410 032000
38	1.1/2" NPT	5410 038000
51	2" NPT	5410 050000



BOSS bilincs a gőztömlőcsatlakozókhoz

Anyaga horganyzott temperöntvény.

Tömlő belső ø mm	Tömlő külső ø mm	Csavarok/ Körmök száma	Cikkszám
13	24 - 27	2 / 2	5420 024028
19	33 - 38	2 / 2	5420 031034
25	39 - 43,5	2 / 2	5420 039042
32	45 - 54	4 / 2	5420 045048
38	54 - 60	4 / 2	5420 054060
51	63,5 - 71	4 / 2	5420 064071



DIN 2826 szerinti gőztömlőcsatlakozó

Anyarész, laposan tömítő hollandival, tömlővéggel, horganyzott acélból, kétrészes nagynyomású réz bilincssel. A tömlővezeték üzembehelyezése után a bilincs csavarjait újra kell ellenőrizni és meghúzni.

Üzemi nyomás: 100 bar 20°C-on
18 bar 210°C-on

Tömlő belső ø x fal	Belső menet	Cikkszám
13 x 6	G 1/2"	101 245
19 x 7	G 3/4"	101 246
25 x 7,5	G 1"	101 247