

FEHÉR NBR 65

Élelmiszerminőségű gumilemez
FDA-minőség, olaj- és zsírálló



Hőállóság	: -35/+110°C
Szakítószilárdság	: 10 Mpa
Keménység	: 65° +/-5° Shore A
Fajsúly	: 1,44 g/cm ³
Kivitel	: szövethetét nélkül
Szín	: fehér/krémszínű
Minőség	: NBR
Felület	: mindkét oldala sima

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám
1	1400	20.000	400 181
2	1400	10.000	400 102
3	1400	10.000	400 113
4	1400	10.000	400 114
5	1400	10.000	400 115
6	1400	10.000	400 116
8	1200	5.000	400 182
10	1200	5.000	400 183

NITRILE

Olajálló gumilemez szövethetéttel vagy anélkül



Hőállóság	: -20/+80°C
Szakítószilárdság	: 5 Mpa
Keménység	: 65° Shore A
Fajsúly	: 1,4 g/cm ³
Kivitel	: szövethetéttel vagy anélkül
Szín	: fekete
Minőség	: NBR/SBR
Felület	: mindkét oldala sima

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám szövethetéses	Cikkszám betét nélküli
1	1400	20.000	-	400201
1,5	1400	15.000	401201	450015
2	1400	10.000	401202	400202
3	1400	10.000	401203	400203
4	1400	10.000	401204	400204
5	1400	10.000	401205	400205
6	1400	10.000	401206 *	400206
8	1400	5.000	451208 *	450208
10	1400	5.000	451210 *	450210
12	1400	5.000	-	450002
15	1400	5.000	-	450001
20	1400	5.000	-	450003

* két szövethetéttel