

EPDM Sav-, lóg-, hőálló gumilemez



Hőállóság	: -25/+100°C
Szakítószilárdság	: 5 Mpa
Keménység	: 65° Shore A
Fajsúly	: 1,4 g/cm ³
Kivitel	: szövetbetét nélkül
Szín	: fekete
Minőség	: EPDM/SBR
Felület	: mindkét oldala sima

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám
1	1400	20.000	400301
1,5	1400	15.000	400010
2	1400	10.000	400302
3	1400	10.000	400303
4	1400	10.000	400304
5	1400	10.000	400305
6	1400	5.000	400306
8	1400	5.000	400308
10	1400	5.000	400310

Szilikonlemez Natúr vagy vörös kivitelben



Hőállóság	: -60/+220 °C (vörös) -60/+200 °C (natúr)
Szakítószilárdság	: 6,5 Mpa
Keménység	: 60° Shore A
Kivitel	: FDA minőség szövetbetét nélkül
Felület	: mindkét oldala sima

Vastagság mm	Szélesség mm	Hosszúság mm	Cikkszám
1	1200	10.000	801 584
2	1200	10.000	801 589
3	1200	10.000	800 500
4	1200	10.000	801 588
5	1200	10.000	800 505
6	1200	10.000	801 586

Más méretek és kivitelek ajánlatkérésre.

TOVÁBBI GUMILEMEZEK AJÁNLATKÉRÉSRE SZÁLLÍTHATÓAK.