

Induform® / Sima Ipari víztömlő



Poliészter szövetbetétekkel

Üzemi nyomás : 10 bar
 Repesztési nyomás: 30 bar
 Hőállóság : -20°C / +60°C
 Belül : fekete, sima
 Kívül : piros, sima, sárga hosszanti csíkkal

Felirat:  INDUFORM® / RL PN 10 BAR

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
13	3	19	0,205	40	4130 013000
19	3,5	26	0,360	40	4130 019000
25	4	33	0,510	40	4130 025000

Induform® / Bordás Ipari víztömlő



Poliészter szövetbetétekkel

Üzemi nyomás : 10 bar
 Repesztési nyomás: 30 bar
 Hőállóság : -20°C / +60°C
 Belül : fekete, sima
 Kívül : piros, bordás

Felirat:  INDUFORM® / RR PN 10 BAR

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
13	3	19	0,205	100/40	3000 013000
19	3,5	26	0,360	20/25/30/40/100	3000 019000
25	4	33	0,510	20/25/30/40/100	3000 025000
32	6	44	1,010	40	3000 032000
38	6	50	1,150	50	3000 038000

Lavaform Nyomásálló víztömlő



Üzemi nyomás : 30 bar
 Repesztési nyomás: 90 bar
 Hőállóság : -20°C / +60°C
 Belül : fekete, sima, műanyag
 Kívül : szürke, sima, műanyag
 Betétek : poliészter szövet

Felirat:  Átmérő PB - 90 BAR / MAX 25 °C.

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
13	3,5	20	0,250	40	4011 013000