



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3000 tömlődob

Automata acél tömlődob 25 m 3/8" vagy 25 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél.
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	25 m 3/8"
	25 m 1/2"
Súly:	26 kg
Befoglaló méret:	37 x 53 x 55 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3000	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3000	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D3500 tömlődob

Automata acél tömlődob 35 m 3/8" vagy 35 m 1/2" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél.
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	200 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Tömlőhosszok:	35 m 3/8"
	35 m 1/2"
Súly:	28 kg
Befoglaló méret:	31 x 59 x 56 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni



DK 30 FALIKONZOL

Fali konzol alkalmazásával a dob jobbra-balra fordítható.
Lásd tételesen a 203. oldalon

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS3500	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF3500	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok