



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

D6001 tömlődob

Automata acél tömlődob 40 m 3/4" vagy 30 m 1" tömlőhöz.
Standard kivitelei : festett szénacél vagy rozsdamentes acél.
Rendelhető AISI 316 anyagminőségben is.

Üzemi nyomás:	20 bar*
Max üzemi hőmérséklet:	90°C *
Bemeneti csatlakozás:	1" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1" vagy 3/4" belső menet
Tömlőhosszok:	40 m 3/4"
	30 m 1"
Súly:	51 kg
Befoglaló méret:	60 x 60 x 60 cm

*ha az alkalmazott tömlő ellenállósága ennél alacsonyabb, akkor az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni

	Cikkszám	Alkalmazás
Rozsdamentes acél	DS6001	víz, levegő és vegyszerek
Festett acél	DF6001	víz, levegő, és külön igény esetén zsírok, olajok



DZ1014 zárt, tömlődob

Pneumatika tömlődob, zárt, műanyag borítással,
10 m (vagy DZ1514 esetén 15 m) 1/4" poliuretán tömlővel

Rendelhető rozsdamentes acél házzal is (DZ1060 cikk)

Üzemi nyomás:	10 bar
Hőállóság:	40°C
Bemeneti csatlakozás:	1/4" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/4" belső menet (tömlő végén 1/4" külső menet)
Súly:	7 kg
Befoglaló méret:	23 x 36 x 38 cm
Közeg:	levegő, víz, vegyszerek*
Borítás, dobttest	műanyag
Rugó, forgó csatlakozó:	fém
Alkalmazás:	víz, levegő, vegyszerek

* ellenállósági táblázat figyelembevételével

	Cikkszám	Megjegyzés
Műanyag	DZ1014	10 m 1/4" tömlővel
Rozsdamentes acél	DZ1060	10 m 1/4" tömlővel
Műanyag	DZ1514	15 m 1/4" tömlővel