



DZ1038 zárt tömlődob

Pneumatika tömlődob műanyag borítással, 10 m 3/8" poliuretán tömlővel

Üzemi nyomás:	10 bar
Hőállóság:	40°C
Bemeneti csatlakozás:	3/8" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	3/8" belső menet
Súly:	7 kg
Befoglaló méret:	32 x 52 x 60 cm
Közeg:	levegő, víz, vegyszerek*
Borítás, dobttest	műanyag
Rugó, forgó csatlakozó:	fém

*ellenállósági táblázat figyelembevételével

Műanyag	Cikkszám	Alkalmazás
	DZ1038	víz, levegő és vegyszerek



DZ1060 zárt, fém tömlődob

Zárt, fém, pneumatika tömlődob INOX borítással, 10 m 1/4" poliuretán tömlővel

Üzemi nyomás:	10 bar
Hőállóság:	40°C
Bemeneti csatlakozás:	1/4" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/4" belső menet (tömlő végén 1/4" külső menet)
Súly:	9 kg
Befoglaló méret:	30 x 40 x 40 cm
Közeg:	levegő, víz, vegyszerek*
Borítás, dobttest	fém
Rugó, forgó csatlakozó:	fém
Alkalmazás:	víz, levegő, vegyszerek

* ellenállósági táblázat figyelembevételével

Műanyag	Cikkszám	Megjegyzés
Műanyag	DZ1014	10 m 1/4" tömlővel
Rozsdamentes acél	DZ1060	10 m 1/4" tömlővel
Műanyag	DZ1514	15 m 1/4" tömlővel