



A tömlőt külön kell rendelni hozzá,
a képen látható tömlő csak illusztráció!

DZ3015, DZ3020 zárt, nagynyomású fém tömlődob

Nagynyomású tömlődob, rozsdamentes acél borítással

Üzemi nyomás:	200 bar
Hőállóság:	90°C
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/2" belső menet
Súly:	13 kg
Befoglaló méret:	23 x 53 x 63 cm
Közeg:	levegő, víz, vegyszerek*
Borítás, dobttest	fém
Csatlakozó:	fém

* ellenállósági táblázat figyelembevételével

	Cikkszám	Csatlakozási lehetőségek	Megjegyzés
Rozsdamentes acél	DZ3015	1/4"-3/8"-1/2"	Max. 10 m 1/2" tömlőhöz
Festett acél	DZF315	1/4"-3/8"-1/2"	Max. 10 m 1/2" tömlőhöz
Rozsdamentes acél	DZ3020	1/4"-3/8"-1/2"	Max. 20 m 1/2" tömlőhöz
Festett acél	DZF320	1/4"-3/8"-1/2"	Max. 20 m 1/2" tömlőhöz



DZHPO0 zárt, nagynyomású tömlődob

Pneumatika tömlődob műanyag borítással, nagynyomású 10 m 1/4" tömlővel

Üzemi nyomás:	100 bar
Hőállóság:	40°C
Bemeneti csatlakozás:	1/2" külső menet
Kimeneti csatlakozás:	1/4" belső menet (tömlő végén 1/4" külső menet)
Súly:	10 kg
Befoglaló méret:	30 x 40 x 40 cm
Közeg:	levegő, víz, vegyszerek*
Borítás, dobttest	műanyag
Csatlakozó:	fém

* ellenállósági táblázat figyelembevételével

	Cikkszám	Alkalmazás	Megjegyzés
Műanyag	DZHPO0	víz, levegő, vegyszerek	10 m 1/4" tömlővel