

## Eurolon®

### Laposra feltekerhető víztömlő

Öntözésre, vízelvezetésre, szivattyúk nyomóoldalára

Hőállóság	: -10°C / +60°C
Belül	: PVC, kék vagy fekete, sima
Kívül	: PVC, kék, sima
Betétek	: szövetbetéttel

Más átmérőkben is rendelhető!



Felirat: EUROLON®

Belső ø mm	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekerésméret m	Cikkszám
25	7	0,165	50	4010 025000
32	7	0,200	100	4010 032000
38	7	0,230	100	4010 038000
51	7	0,333	100	4010 050000
65	7	0,430	100	4010 063000
76	6	0,570	100	4010 075000
102	6	0,865	100	4010 100000
127	6	1,090	50	4010 125000
152	6	1,482	50	4010 150000
203	4	2,020	50	4010 200000

## Fabricflat / PVC

### Laposra feltekerhető ipari tömlő különféle kivitelekben

Laposra tekerhető poliészter szövetrel bevont, műanyag belsejű víznyomó tömlő építőipari, mezőgazdasági felhasználásra, szivattyúkhoz, stb.

Hőállóság	: -20°C / +60°C
Repszési nyomás	: 40 bar
Belső réteg	: műanyag



20 méteres hosszban szerelve PN10 STORZ csatlakozóval:

Méret	Üzemi nyomás	Cikkszám
2" 52 mm	10 bar	650129
3" 75 mm	10 bar	650130
4" 102 mm	8 bar	650131

**Folyóméterben:**

Méret	Üzemi nyomás	Súly	Hossz	Cikkszám
2" 52 mm	10 bar	230 gr/m	max. 60 méter	650101
3" 75 mm	10 bar	400 gr/m	max. 60 méter	650102
4" 102 mm	8 bar	510 gr/m	max. 60 méter	650103