

Tömlőkocsik



Silver fém tömlőkocsi

Ipari kivitel, robusztus, ajánlott kommunális üzemekbe és építőiparba. Anyaga horganyzott acél, központi vízcsatlakozással, duplán csapágyazott tengellyel, 3/4" vízcsatlakozással. Alkalmas 60 m 1/2", 55m 5/8" vagy 40 m 3/4" tömlőhöz.

Üzemi nyomás: 12 bar

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás
13 mm	1/2"	60 m
16 mm	5/8"	55 m
19 mm	3/4"	40 m

Magasság	Szélesség	Mélység	Csatlakozás Tömlőcsatlakozó / betáp csatlakozó	Súly kg/db	Cikkszám
910 mm	550 mm	490 mm	3/4" vízcsatlakozással	10 kg	940113



Star fém tömlőkocsi

Ipari kivitel, robusztus, ajánlott kommunális üzemekbe és építőiparba. Robosztus, horganyzott acél kivitel, központi vízcsatlakozással, duplán csapágyazott tengellyel, 3/4"-os vízcsatlakozással. Alkalmas 120 m 1/2" , 100 m 5/8" , 80 m 3/4" vagy 50 m 1" tömlőhöz.

Üzemi nyomás: 20 bar

A cikkszám tömlő nélkül értendő.
Ajánlatkérésre INOX kivitelben is.

Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás
13 mm	1/2"	120 m
16 mm	5/8"	100 m
19 mm	3/4"	80 m
25 mm	1"	50 m

Magasság	Szélesség	Mélység	Csatlakozás Tömlőcsatlakozó / betáp csatlakozó	Súly kg/db	Cikkszám
1020 mm	615 mm	620 mm	3/4" vízcsatlakozással	17,5 kg	940004