



Profi fém tömlőkocsi

Ipari kivitel, robusztus, ajánlott kommunális üzemekbe és építőiparba.
Robosztus, horganyzott acél kivitel, központi vízcsatlakozással, duplán csapágyazott tengellyel, 1"-os vízcsatlakozással.

Alkalmas 120 m 5/8", 100 m 3/4" vagy 60 m 1" tömlőhöz.

Üzemi nyomás: 20 bar

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás
16 mm	5/8"	120 m
19 mm	3/4"	100 m
25 mm	1"	60 m

Magasság	Szélesség	Mélység	Csatlakozás Tömlőcsatlakozó / betáp csatlakozó	Súly kg/db	Cikkszám
1065 mm	704,5 mm	746 mm	1" vízcsatlakozással	28 kg	940005



Super-Profí fém tömlőkocsi

Ipari kivitel, robusztus, ajánlott kommunális üzemekbe és építőiparba.
Robosztus, horganyzott acél kivitel, központi vízcsatlakozással, duplán csapágyazott tengellyel, 1"-os vízcsatlakozással.

Alkalmas 150 m 5/8", 120 m 3/4" vagy 100 m 1" tömlőhöz.

Üzemi nyomás: 25 bar

A cikkszám tömlő nélkül értendő.

Tömlő belső átmérő	Tömlő névleges átmérő	Tömlőkapacitás
16 mm	5/8"	150 m
19 mm	3/4"	120 m
25 mm	1"	100 m

Magasság	Szélesség	Mélység	Csatlakozás Tömlőcsatlakozó / betáp csatlakozó	Súly kg/db	Cikkszám
1065 mm	804,5 mm	746 mm	1" vízcsatlakozással	30 kg	940006