

Golyóscsapok



Golyóscsap

teljes átfolyású, 9100-es típus

Egyik oldalán belső, másikon külső menettel

Anyaga: Ház	: nikkelezett réz
Golyó	: krómozott réz
Golyótömítés	: teflon
Fogantyú	: acél, piros, lakkozott
Hőállóság	: -15°C / +150°C (üzemi nyomástól függően)

Belső menet	Átfolyás mm	Beépítési hossz	PN/bar	Cikkszám
G 1/4"	10	54	50	5245 006910
G 3/8"	10	54	50	5245 010910
G 1/2"	15	58,5	50	5245 013910
G 3/4"	20	66,5	40	5245 019910
G 1"	25	76,5	40	5245 025910
G 1.1/4"	32	91,5	30	5245 032910
G 1.1/2"	40	105	30	5245 038910
G 2"	50	122	25	5245 050910



Háromutas golyóscsap

T-furattal: 12800-as típus

L-furattal: 12900-as típus

Három belső menettel

Anyaga: Ház	: nikkelezett réz
Golyó	: krómozott réz
Golyótömítés	: teflon
Fogantyú	: acél, lakkozott
Hőállóság	: -15/+150°C (üzemi nyomástól függően)

T-furat

Belső menet	Átfolyás mm	Beépítési hossz mm	Beépítési szélesség mm	PN/bar	Cikkszám
G 1/4"	10	77	58	25	5280 006128
G 3/8"	12	77	58	25	5280 010128
G 1/2"	14	77	58	25	5280 013128
G 3/4"	18	92	70	25	5280 019128
G 1"	23	104	80	25	5280 025128

L-furat

Belső menet	Átfolyás mm	Beépítési hossz mm	Beépítési szélesség mm	PN/bar	Cikkszám
G 1/4"	10	77	58	25	5281 006129
G 3/8"	12	77	58	25	5281 010129
G 1/2"	14	77	58	25	5281 013129
G 3/4"	18	92	70	25	5281 019129
G 1"	23	104	80	25	5281 025129