



Golyóscsap, teljes átfolyású, 9000-es típus

Mindkét oldalán belső menettel

Anyaga: Ház : nikkelezett réz
 Golyó : krómozott réz
 Golyótömítés : teflon
 Fogantyú : acél, piros, lakkozott
 Hőállóság : -15°C / +150°C
 (üzemi nyomástól függően)

Belső menet	Átfolyás mm	Beépítési hossz	PN/bar	Cikkszám
G 1/4"	10	44,4	50	5240 006900
G 3/8"	10	44,4	50	5240 010900
G 1/2"	15	50,5	50	5240 013900
G 3/4"	20	57,5	40	5240 019900
G 1"	25	70	40	5240 025900
G 1.1/4"	32	80,5	30	5240 032900
G 1.1/2"	40	94	30	5240 038900
G 2"	50	112,5	25	5240 050900
G 2.1/2"	65	134,5	18	5240 063900
G 3"	80	157	16	5240 075900
G 4"	100	190	14	5240 100900



Mini golyóscsap

Belső - belső / külső - belső menetes

Anyaga: Ház : krómozott réz
 Golyó : krómozott réz
 Golyótömítés : teflon
 Fogantyú : nylon, piros
 Hőállóság : 0°C / +90°C

Belső - belső menetes

Belső menet	Átfolyás mm	Beépítési hossz mm	PN/bar	Cikkszám
G 1/4"	8	40	15	5290 006770
G 3/8"	8	40	15	5290 010770
G 1/2"	10	46	15	5290 013770

Külső - belső menetes

Külső/belső menet	Átfolyás mm	Beépítési hossz mm	PN/bar	Cikkszám
G 1/4"	8	39	15	5290 006126
G 3/8"	8	40	15	5290 010126
G 1/2"	10	48	15	5290 013126