

Fabricflat / EPDM

Laposra feltekerhető ipari tömlő gumis belsővel



Kívül	: fehér, körszövésű poliészterszövet, UV- és ózonálló
Belül	: fekete, EPDM gumi, öregedés- és ózonálló
Hőállóság	: -30/+80°C, rövid ideig +90°C

Belső \varnothing mm	Belső \varnothing col	Súly g/m	Üzemi nyomás (bar)	Repszési nyomás	Tekercsméret m	Cikkszám
25	1"	110	12	50	60	650 007
32	1 1/4"	135	12	50	60	650 008
38	1 1/2"	185	12	50	60	650 009
52	2"	230	10	40	60	650 010
75	3"	385	10	40	60	650 011
102	4"	560	8	25	60	650 012
110	4"	575	8	25	60	650 013
125	5"	600	8	25	60	650 014
150	6"	820	8	25	60	650 015

Pyroflat® / RED

Laposra feltekerhető víztömlő

Nagy szakítószilárdságú és teljesen laposra feltekerhető



Belül	: gumi, fekete, kétszeres poliészterszövet erősítéssel
Kívül	: poliuretánnal bevonva a jobb időjárás- és kopásállóságért

Felirat: PYROFLAT® ACC.prEN 1924

Belső \varnothing mm	Repszési nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
38	50	0,220	20 / 30 / 50 / 100	4022 038000
52	50	0,290	20 / 30 / 50 / 100	4022 050000
63	50	0,390	20 / 30 / 50 / 100	4022 063000
75	50	0,470	20 / 30 / 50 / 100	4022 075000
102	35	0,570	20 / 30 / 50 / 100	4022 100000