

Visszacsapó szelep



Európa visszacsapószelep

Alkalmos függőleges, vízszintes, vagy ferde beépítésre is, mindkét vége belső menetes. Folyadékokra alkalmazható, levegőre nem.

Anyag: Ház : réz
Tömítőtányér : nemesacél
Tömítés : NBR
Rugó : nemesacél
Hőállóság : -20°C / +90°C

Belső menet	Beépítési hossz mm	NNY/ bar	db/csomag	Cikkszám
G 1/2"	57	25	10	5264 013000
G 3/4"	64	25	8	5264 019000
G 1"	75	25	6	5264 025000
G 1.1/4"	82	18	4	5264 032000
G 1.1/2"	93	18	4	5264 038000
G 2"	100	18	2	5264 050000



Szűrőkosár az Európa visszacsapószelephez

Nemesacél, nylon külső menettel

Külső menet	Cikkszám
G 1/2"	5266 013000
G 3/4"	5266 019000
G 1"	5266 025000
G 1.1/4"	5266 032000
G 1.1/2"	5266 038000
G 2"	5266 050000



Saválló acél visszacsapószelep

Alkalmos függőleges, vízszintes, vagy ferde beépítésre is, mindkét vége belső menetes.

Hőállóság : -20/+200°C
Tömítőtányér : Nemesacél AISI 316
Tömítés : PTFE
Rugó : Nemesacél AISI 316
Ház : Nemesacél AISI 316
Üzemi nyomás : 63 bar
Üzemi nyomás gőzre : max. 8 bar / max 170°C

DN	Beépítési hossz mm	Belső menet	Cikkszám
13	63	G 1/2"	750 623
20	71	G 3/4"	750 621
25	81,5	G 1"	750 624
32	91	G 1.1/4"	750 626
40	97,5	G 1.1/2"	750 627
50	117	G 2"	750 628

Kapható más kivitelekben és átmérőkben is – kérje ajánlatunkat.

Méretskála: 1/4" - 4"