

Heduflex®

Gumi szívó- nyomó tömlő

Üzemi vízre, műtrágyára, enyhe savas, lúgos közegekre.

Üzemi nyomás	: 10 bar (203/254/305 mm : 6 bar)
Repesztési nyomás	: 30 bar (203/254/305 mm : 18 bar)
Vákuum	: -0,8 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetyomatos, sima
Betétek	: szövetbetét és acélspirál
Hajlítási sugár	: 5 x belső ø



Felirat:  HEDUFLEX® S/D PN 10 BAR (Ø 203/254 MM PN 6 BAR)

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekerésméret m	Cikkszám
19	5,5	30	40	3640 019000
25	5	35	40	3640 025000
32	5,5	43	40	3640 032000
38	6	50	40	3640 038000
40	6	52	40	3640 040000
51	6,5	64	40	3640 050000
60	6,5	73	40	3640 060000
63	8	79	40	3640 063000
70	7	84	40	3640 070000
76	7	90	20/40	3640 075000
80	7,5	95	40	3640 080000
90	7,5	105	40	3640 090000
102	7	116	10/20/40	3640 100000
110	8	126	20	3640 110000
127	8,5	144	20	3640 125000
152	9	170	20	3640 150000
203	10,5	224	5/6	3640 200000
254	10,5	275	5/6	3640 250000
305	10,5	326	3/4/5/6	3640 300000

Deltaflex®

Gumi szívótömlő mindkét végén spirál nélküli mandzsettákkal

Üzemi vízre, műtrágyára, enyhe savas, lúgos közegekre

Üzemi nyomás	: max. 3 bar
Vákuum	: 9 MVO (~ -0,9 bar)
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetyomatos, hullámos
Betétek	: szövetbetét és acélspirál
Hajlítási sugár	: 3,5 x belső ø



Ajánlatkérésre szállítható még rézszállal, olajálló kivitelben, és egyéb hosszakban is.

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekerésméret m	Cikkszám
50	5	60	2/3/5/6	3600 050***
76	6	88	2/3/4/5/6	3600 075***
102	7	116	2/3/4/5/6	3600 100***
110	7	124	3/4/4.90	3600 110***
127	8	143	3/5/6	3600 125***
152	9	170	3/4/5/6	3600 150***
203	11	225	2/3/4/5/6	3600 200***

*** A cikkszám nem teljes, a gyártási hossz (cm-ben) határozza meg az utolsó három számjegyet.