

Inducord®

Ipari víztmömlő gumiból

Üzemi vízre, műtrágyára, enyhe savas, lúgos közegekre



Üzemi nyomás	: 10 bar - 254 mm	6 bar
Repesztési nyomás	: 30 bar - 254 mm	18 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C	
Belül	: SBR, fekete, sima	
Kívül	: SBR, fekete sima, szövetyomatos	
Betétek	: textil betétekkel	

Felirat:  INDUCORD® WATER / WASSER PN 10 BAR

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	Tekercsméret m	Cikkszám
22	4	30	40	3040 022000
25	5	35	40	3040 025000
28	5	38	40	3040 028000
32	5,5	43	40	3040 032000
35	5,5	46	40	3040 035000
38	6	50	40	3040 038000
40	6	52	40	3040 040000
42	6	54	40	3040 042000
45	6	57	40	3040 045000
48	6	60	40	3040 048000
51	6,5	64	40	3040 050000
60	6,5	73	40	3040 060000
63	8	79	40	3040 063000
70	7	84	40	3040 070000
76	7	90	40	3040 075000
80	7,5	95	40	3040 080000
90	7,5	105	40	3040 090000
102	7	116	40	3040 100000
110	8	126	20	3040 110000
127	8,5	144	20	3040 125000
152	9	170	20	3040 150000
203	10,5	224	20	3040 200000
254	10,5	275	10	3040 250000

Cosmo®

Műanyag szívó-nyomó tmömlő

Alkalmazása elsősorban könnyű üzemelési körülmények között ajánlott. Alkalmas zsíradékot nem tartalmazó folyékony élelmiszerekre 40°C-ig, max. 20% alkoholtartalomig.



Szabvány	: EU 10/2011 Kat. A,B,C
Vákuum	: 6 MVO (~ -0,6 bar)
Hőállóság	: -15°C / +60°C
Felépítés	: Zöld, átlátszó, sima műanyag, beágyazott fehér PVC spirállal
Hajlítási sugár	: 4 x belső \varnothing

Felirat:  COSMO® - ÁTMÉRŐ

Belső \varnothing mm	Külső \varnothing mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
20	26	0,230	50	4400 020000
25	31	0,280	50	4400 025000
32	39	0,380	50	4400 032000
38	45	0,480	50	4400 038000
40*	47	0,560	50	4405 040000
51	59	0,750	50	4400 050000
60	69	0,970	50	4400 060000
63	72	1,000	50	4400 063000
76	86	1,350	50	4400 075000
90	102	1,800	50	4400 090000
102	114	2,200	50	4400 100000

* sötétzöld átlátszó