

CORRUFLEX/BUNA

Vízszívó, olajálló, ultraflexibilis tömlő, új fejlesztés

Kiváló minőségű alapanyagból új fejlesztésű felépítéssel készül. Hidegben is extrém flexibilis. Ipari vízre, szennyvízre, olajos vízre, műtrágyára, közepes és nagy igénybevételre ajánljuk.



| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Vákuum | : -0,9 bar |
| Hőállóság | : -30/+65 C |
| Felépítés | : fekete, kék spirállal. |
| Belül | : sima fekete |
| Kívül | : hullámos, fekete fal, kék spirállal |
| Tekercsméret | : 50 m |
| Hajlítási sugár | : belső átmérő x 2 !! |

| Belső ø mm | Külső ø mm | Üzemi nyomás (bar)* | kg/m | Hajlítási sugár mm | Cikkszám |
|------------|------------|---------------------|------|--------------------|-------------|
| 51 | 60 | 4,5 | 0,88 | 110 | 4467 050000 |
| 102 | 116 | 2,5 | 2,4 | 210 | 4467 100000 |

CORRUFLEX/BUNA/AS

Leföldelhető változat

A spirállal párhuzamosan futó rézszállal a tömlő leföldeléséhez.

| Belső ø mm | Külső ø mm | Üzemi nyomás (bar)* | kg/m | Hajlítási sugár mm | Cikkszám |
|------------|------------|---------------------|------|--------------------|-------------|
| 51 | 60 | 4,5 | 0,9 | 110 | 4466 050000 |
| 76 | 87 | 3,5 | 1,4 | 160 | 4466 075000 |
| 102 | 116 | 2,5 | 2,4 | 210 | 4466 100000 |
| 127 | 142 | 2 | 3,3 | 260 | 4466 125000 |
| 152 | 168 | 1,5 | 4,3 | 310 | 4466 150000 |

* lásd katalógus 3. oldal 4. pont



CORRUFLEX BUNA tömlő