

Radiacord® / DIN

Hűtővíztömlő

Fagyálló és korrózióvédő folyadékoknak ellenáll.



Szabvány	: DIN 73411 from Juli 1979
Üzemi nyomás	: 4 bar
Repesztési nyomás	: 12 bar
Hőállóság	: -30°C / +130°C
Belül	: EPDM, fekete, sima
Kívül	: CR, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: Szövetbetéttel

Felirat:  DIN 73411 névleges \varnothing x falvastagság év/negyedév

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	Tekercsméret m	Cikkszám	
				1 m-es egyenes szaklak	Tekercsben
10	3	16	1 m és 40 m	3116 010000	3117 010000
13	3,5	20	1 m és 40 m	3116 013000	3117 013000
15	3,5	22	1 m és 40 m	3116 015000	3117 015000
18	3,5	25	1 m és 40 m	3116 018000	3117 018000
20	3,5	27	1 m és 40 m	3116 020000	3117 020000
22	3,5	29	1 m és 40 m	3116 022000	3117 022000
25	3,5	32	1 m és 40 m	3116 025000	3117 025000
28	4	36	1 m és 40 m	3116 028000	3117 028000
30	4	38	1 m és 40 m	3116 030000	3117 030000
32	4	40	1 m és 40 m	3116 032000	3117 032000
35	4	43	1 m és 40 m	3116 035000	3117 035000
38	5	48	1 m és 40 m	3116 038000	3117 038000
40	5	50	1 m és 40 m	3116 040000	3117 040000
42	5	52	1 m és 40 m	3116 042000	3117 042000
45	5	55	1 m és 40 m	3116 045000	3117 045000
48	5	58	1 m és 40 m	3116 048000	3117 048000
50	5	60	1 m és 40 m	3116 050000	3117 050000
55	5	65	1 m és 40 m	3116 055000	3117 055000
60	5	70	1 m és 40 m	3116 060000	3117 060000
65	5	75	1 m és 40 m	3116 065000	3117 065000
70	5	80	1 m és 40 m	3116 070000	3117 070000
75	5	85	1 m és 40 m	3116 075000	3117 075000
80	5	90	1 m és 40 m	3116 080000	3117 080000
90	6	102	1 m és 40 m	3116 090000	3117 090000
100	6	112	1 m és 20 m	3116 100000	3117 100000
110	6	122	1 m és 20 m	3116 110000	3117 110000
120	7	134	1 m és 20 m	3116 120000	3117 120000

Lavaform / Extra

Nyomásálló forróvíztömlő

Hőálló víznyomótömlő



Üzemi nyomás	: 30 bar
Repesztési nyomás	: 90 bar 25°C-on
Hőállóság	: -20°C / +95°C
Belül	: fekete, sima, hőálló műanyag
Kívül	: szürke, sima, hőálló műanyag
Betétek	: poliészter szövettel

Felirat:  NENNWEITE - MAX 95°C - PB 90 BAR BEI 25°C

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
10	3,5	17	0,215	40	4012 010000
13	3,5	20	0,250	40	4012 013000