

NUTRIX

Univerzális forróvítömlő hőálló műanyagból

Kapható kék vagy piros színben, hajlékony, könnyű, alaktartó, nem törik, kiválóan alkalmazható tömlődobokra felcsévélve is. Alkalmas ipari, vagy élelmiszeripari felhasználásra. (élelmiszeripari felhasználását lásd részletesen a 35. oldalon)



Felirat: **NUTRIX-ABMESSUNG- REG
10/2011 - SIM. A-B-C-D1-D2**

Üzemi nyomás	: 20 bar
Repszési nyomás	: 60 bar
Hőállóság	: -15°C/+95°C rövid ideig 120°C.
Belül	: fehér, sima TPE íz-és szagmentes
Kívül	: Kék, sima TPE, nem foltol.
Betétek	: Szövetbetéttel

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
10	3,5	17	0,220	40	4104 010000
13	3,5	20	0,250	40	4104 013000
16	4	24	0,340	40	4104 016000
19	4	27	0,390	40	4104 019000
25	4,5	34	0,570	40	4104 025000

Piros külsővel:



Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
10	3,5	17	0,220	40	4105 010000
13	3,5	20	0,250	40	4105 013000
19	4	27	0,390	40	4105 019000

Vaporcord® / Alim

Alacsonynyomású élelmiszerminőségű gőztömlő

Forróvízes, gőzös tisztításhoz. A tömlő külseje ellenáll tejsavnak, valamint állati és növényi zsíradékoknak (kivéve szárnyasok zsírját) és nem foltol. Használat után a gőzt, vizet le kell engedni belőle.



Felirat:  **VAPORCORD® ALIM STEAMHOSE /
DAMPFSCHLAUCH PN 7 BAR MAX. 164° C**

Üzemi nyomás	: 7 bar +164°C-on
Repszési nyomás	: 70 bar
Hőállóság	: maximum +164°C
Belül	: EPDM, fehér, sima
Kívül	: EPDM, kék, szövetlenyomatos
Betétek	: textilszövet betéttel

Belső \varnothing mm	Falvastagság mm	Külső \varnothing mm	Kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
13	5	23	0,38	40	3405 013000
19	6	31	0,6	40	3405 019000
25	6	37	0,7	40	3405 025000
32	7	46	1,3	40	3405 032000
38	8	54	1,4	40	3405 038000
50	8	66	1,9	40	3405 050000