

Szilikontömlő

Betét nélküli natúr szilikontömlő

UV- és ózonálló, sterilizálható, hőálló, áttetsző, sima falú.



Hőállóság : -60°C / +180°C
 Keménység : 60° +/- 5 ShA
 Tekercsméret : 25 m

Szállítható még sok más belső átmérővel és falvastagsággal, 0,2 – 150 mm belső átmérőig.

További lehetőségek:

- más színben
- hőstabilizált kivitelben 250 ill. 300°C-ig hőálló
- többféle keménységben
- széles méretskálában

Belső Ø mm	Falvastagság	Külső Ø mm	Cikkszám
2	1	4	189030
3	1,5	6	800108
4	1	6	189927
5	2	8	800011
6	1,5	9	800110
6	2	10	800019
8	2	12	800111
10	1	12	800112
10	2	14	800524
12	2	16	800563
15	3	21	801548
19	4,5	28	800508
20	3	26	800523
25	2	29	800519
50	5	60	800026
60	5	70	800027
70	5	80	800028
80	5	90	800029
90	3	96	800030
100	4	108	800014
110	3	116	189953
120	5	130	800031
140	3	146	800032
150	4	158	800033

Silibar / Piros



Hőállóság : -60°C / +140°C - a poliészter betétes kivitel (15 mm belső Ø-ig)
 -60°C / +180°C - az üvegszövet erősítésű kivitel (15 mm belső Ø felett)

Belül : Áttetsző, sima
 Kívül : Piros, sima
 Keménység : 70° Shore A
 Minőség : Belül FDA CFR (paragrafusjel)177.2600; BGV; USP Class VI.

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Hajlítási sugár mm	Nyomás (bar)	Szövetbetét anyaga	Hőállóság	Cikkszám
6,0	12,0	25	15	Poliészter	+140°C	189924
10,0	18,0	55	12	Poliészter	+140°C	189928
12,0	19,0	55	11	Poliészter	+140°C	189923
12,5	20,5	50	11	Poliészter	+140°C	189921
19,0	30,6	76	7	Üvegszál	+180°C	189922
25,0	37,0	100	6	Üvegszál	+180°C	189920

Más átmérők (3-50 mm) is szállíthatóak.