

Kehrflex

Utcatakarító kocsi kopásálló porszívótömlő acéldrót gyűrűkkel merevítve

Rendkívül kopásálló, hullámos, zöld naturkaucsuk belsejű gumitömlő. A külseje időjárásálló, hullámos, NR/SBR anyagú. A tömlő a gégetömlőkhöz hasonlóan hosszabban összenyomható. Mindkét végén 100 mm hosszú spirálmenetes mandzsetákkal. Alkalmas pl. az alábbi gépekre: FAUN, FRIES, KUKA, SCHÖRLING, STREICHER STB.

Üzemi nyomás	: 1 bar
Repszési nyomás	: 3 bar
Vákuum	: -0,3 bar
Betétek	: szöveterősítéssel és acélspirállal



Belső ø mm	Gyártási hossz m	Cikkszám
203	változó	3612 200***
254	változó	3612 250***

Csak egyedi rendelésre gyártható, a vevő kívánsága szerinti hosszban. Más átmérők is gyárthatóak, kérje ajánlatunkat.

Silocord®

Cementtömlő

Cementre, mészporra, takarmányra, és más koptató hatású közegekre

Üzemi nyomás	: 8 bar (90 és 102 mm 6 bar)
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Kopásérték	: DIN 53516 szerint 90-110 mm ³
Belül	: NR/SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: szövetbetét és rézszál
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ω



Felirat:  SILOCORD® ZEMENT/DRY-CARGO PN ... BAR

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
76	9	94	20/40	3530 075000
76	11	98	40	3530 076098
80	10	100	40	3530 080000
90	10	110	20/40	3530 090000
102	10	122	20/40	3530 100000
110	10	130	40	3530 110000

Silocord® / SP

Cement szívó-nyomó tömlő

Cementre, mészporra, takarmányra, és más koptató hatású közegekre

Üzemi nyomás	: 6 bar
Vákuum	: 8 MVO
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ohm
Kopásérték	: DIN 53516 szerint 90-110 mm ³
Belül	: NR/SBR, fekete, sima
Kívül	: SBR, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: szövetbetét, acélspirál és rézszál



Felirat:  SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY-CARGO PN 6 BAR

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
76	10	96	40	3535 076096
102	10	122	20	3535 102122
110	10	130	40	3535 110000