

Kopásálló tömlők

Turboflex®



Felirat:  TURBOFLEX® S/D PN 4 BAR

Szóróanyag szívó gumitömlő

Rendkívül kopásálló belsővel, alkalmas kavicsra, zagyra, és más erősen koptató közegekre.

Üzemi nyomás	: 4 bar
Repszési nyomás	: 12 bar
Vákuum	: 8 MVO (-0,8 bar)
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Belül	: Paragumi, barna, sima
Kívül	: NR/SBR, fekete, szövetnyomatos, sima
Betétek	: Szövetbetét, acéldrót spirállal és rézszállal
Kopásérték	: 100 mm ³ DIN53516

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekercsméret m	Cikkszám
51	6,5	64	40	3505 050000
63	6,5	76	40	3505 063000
76	7,5	91	40	3505 075000
102	8	118	20	3505 100000
125	8	141	20	3505 125000
152	10,5	173	20	3505 150000

Turboflex® / Kasette



Kopásálló szívó-nyomó gumitömlő

Szívó-nyomó gumitömlő szennyvízre, iszapra, csatornatisztításra. Kopás- időjárás- és öregedésálló, formatartó és nem törik.

Vákuum	: -0,9 bar
Hőállóság	: -30°C / +85°C
Belül	: NR/SBR, fekete, sima, antistatikus
Kívül	: NR/SBR, fekete, sima, szövetnyomatos, kopás- és időjárásálló.
Betétek	: Erős, poliészterszövet acéldrótspirállal

Belső ø mm	Nyomás 20°C-on bar	Repszési nyomás	kg/m	Cikkszám
100	4	12	4,700	3507 100000
125	3	10	7,300	3507 125000
150	3	10	10,200	3507 150000

Turboflex® / U.L.



Kopásálló szívótömlő gumiból

Rendkívül kopásálló belsővel, alkalmas szóróanyagokra, kavicsra, zagyra, és más erősen koptató közegekre, könnyű és flexibilis kivitel.

Üzemi nyomás	: 1 bar
Repszési nyomás	: 2,5 bar
Vákuum	: 9 MVO (-0,9 bar)
Hőállóság	: -25°C / +70°C
Kopásérték	: 60 mm ³ acc.DIN 53516
Belül	: NR/SBR, sima
Kívül	: NR/SBR, fekete, szövetnyomatos, hullámos
Betétek	: Szövetbetét, acéldrót spirállal és rézszállal
Hajlítási sugár	: 2,5 x belső ø

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
51	4,5	60	0,950	20	3506 050000
63	4,5	72	1,250	20	3506 063000
76	4,5	85	1,500	20	3506 075000
102	5	112	2,250	20	3506 100000
127	5	137	2,600	20	3506 125000
152	6	164	3,750	20	3506 150000