


Turbocord®

Szemcseszóró tömlő

Rendkívül kopásálló belsővel



Üzemi nyomás	: 12 bar
Repesztési nyomás	: 36 bar
Hőállóság	: -30°C / +80°C
Elektromos ellenállás	: < 10 ⁶ Ohm
Kopásérték	: DIN 53516 szerint: 60 - 70 mm ³
Belül	: NR, fekete, sima
Kívül	: NR/SBR, fekete, szövetnyomatos
Betétek	: szövetbetéttel

Felirat:  **TURBOCORD® - ABMESSUNG - PN 12 BAR - ABRIEB 60/70 mm³**

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Tekerésméret m	Cikkszám
13	7	27	40	3500 013027
19	7	33	40	3500 019033
25	7	39	40	3500 025039
32	8	48	40	3500 032048
38	8,5	55	40	3500 038054
42	9	60	40	3500 042060
50	10	70	40	3500 050070

Antiabrasivo® / AS

Kopásálló műanyag szívó-nyomó tömlő

Kavicsra, homokra, zagyra, cementre, takarmányra, és más koptató hatású közegekre, robosztus, a nagy igénybevételt jól bírja.



Vákuum	: -0,8 bar
Hőállóság	: -15°C / +60°C
Belül	: poliuretán, piros, tükörsima
Kívül	: PVC, zöld, beágyazott rézszállal és ütészálló PVC spirállal, hullámos
Hajlítási sugár	: 6 x belső ø

Felirat: **ANTIABRASIVO®-AS - ÁTMÉRŐ**

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekerésméret m	Cikkszám
76	8	92	6,5	2,3	50	4660 075000
102	9	120	4	3,3	30	4660 100000
127	10	147	3,5	4,5	30	4660 125000
152	10,5	173	3	6,5	20	4660 150000

Armoflex / PU

Kopásálló műanyag szívó-nyomó tömlő

Por alakú vagy szemcsés közegekre, granulátumokra nagy koptató hatás esetén.



Vákuum	: 9 MVO (-0,9 bar)
Hőállóság	: -20°C / +80°C
Belül	: Átlátszó poliuretán, tükörsima, beépített acéldrót spirállal
Kívül	: átlátszó PVC
Hajlítási sugár	: 4 x belső ø
Szabvány	: EU 10/2011 Kat. E

Felirat:  **ARMOFLEX / PU - Átmérő**

Belső ø mm	Falvastagság mm	Külső ø mm	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Tekerésméret m	Cikkszám
38	4,5	47	6	0,800	30	4482 038000
40	5	50	6	0,950	30	4482 040000
51	5,5	62	6	1,300	30	4482 050000