

Purflex / HX

Erős poliuretán elszívó- és szállítótömlő

Kavicsra, homokra, üvegre, gabonára, és nagy koptató hatású közegekre, nagy vákuumra, olaj- és benzinálló.

A folyásirányt nyíl jelöli, amit beépítéskor figyelembe kell venni.

Hőállóság	: -40°C / +90°C rövid ideig + 125°C
Felépítés	: Poliuretán, áttetsző, beágyazott acéldrót spirállal, kívül hullámos, belül sima
Falvastagság	: 2 mm a spirálok között
Hajlítási sugár	: 2,5 x belső ø



Belső ø mm	Vákuum BAR	Nyomás 20°C-on bar	kg/m	Hajlítási sugár mm	Cikkszám
30	0,95	4,6	0,61	130	4645 030000
40	0,95	4,2	0,76	160	4645 040000
50	0,95	3,8	1	200	4645 050000
60	0,95	3,3	1,32	240	4645 060000
75	0,95	2,7	1,51	300	4645 075000
80	0,9	2,4	1,61	320	4645 080000
90	0,9	2,1	1,81	360	4645 090000
100	0,9	1,9	2,13	400	4645 100000
125	0,9	1,45	2,56	500	4645 125000
150	0,85	1,25	4,08	600	4645 150000
200	0,85	0,95	5,45	800	4645 200000
250	0,75	0,85	5,9	1000	4645 250000
300	0,4	0,75	6,2	1200	4645 300000

Airflex® / PU

Poliuretán elszívótömlő

Levegőre, porra, faforgácsra, vegyi gőzökre, szigetelőgyapotra.

Nagyon flexibilis és kopásálló. Hajlításkor a tömlő megtartja teljes átmérőjét, mivel a spirálok közötti fal kifelé gyűrődik.

Hőállóság	: -25°C / +85°C
Felépítés	: poliuretán, átlátszó, belül teljesen sima, ütésálló külső PVC spirállal, kívül hullámos
Hajlítási sugár	: 1 x belső ø
Élelmiszerekre való alkalmazhatóság	: EU 10/2011 Kat. E



Felirat:  AIRFLEX / PU - Átmérő

Belső ø mm	Vákuum MVO (méter vízoszlop)	kg/m	Tekercsméret m	Cikkszám
25	4	0,150	20	4600 025000
32	3	0,200	20	4600 032000
38	3	0,230	20	4600 038000
40	3	0,250	20	4600 040000
45	3	0,280	20	4600 045000
51	3	0,315	20	4600 050000
60	3	0,390	20	4600 060000
63	3	0,430	20	4600 063000
70	3	0,500	20	4600 070000
76	3	0,550	20	4600 075000
102	3	0,835	20	4600 100000
127	2	1,015	20	4600 125000
152	2	1,380	20	4600 150000
203	2	2,150	10	4600 020000
305	2	3,600	10	4600 030000