

BITUME/SD/160



Bitumentömő

Bitumentermékek és forró ásványi olajok szállítására alkalmas szívó-nyomó tömlő

| | |
|-------------------|---|
| Üzemi nyomás | : 15 bar 90°C-on, 6 bar 160°C-on |
| Repesztési nyomás | : $\geq 4x$ üzemi nyomás |
| Vákuum | : -0,9 bar |
| Hőállóság | : -15°C / +160°C |
| Belül | : NBR gumi, fekete, sima |
| Kívül | : Szintetikus gumi, fekete, sima, szövetlenyomatos, ózon- öregedés- és olajálló |
| Betétek | : Nagy erősségű szintetikus szövetbetétekkelés és acélspirállal. |

Gyártható szövetbetéttel nyomó változatban, vagy acélspirállal szívó-nyomó kivitelben. Raktárról a spirálos kivitel szállítható.

| Belső \varnothing mm | Falvastagság mm | Hajlítási sugár mm | Súly kg/m | Cikkszám |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----------|
| 50 | 9 | 300 | 2,4 | 230150 |
| 75 | 10 | 450 | 4,2 | 230175 |
| 80 | 10 | 480 | 4,4 | 230180 |
| 100 | 10,5 | 600 | 5,9 | 230010 |

Armoflex® / OIL



Műanyag szívó-nyomó tömlő

Olaj-, benzin-, zsír-, öregedés- és időjárásálló, alkalmazható gyenge savakra és lúgokra is

| | |
|-----------|--|
| Vákuum | : 8 MVO (-0,8 bar) |
| Hőállóság | : -15°C / +65°C |
| Felépítés | : NBR/PVC, fekete, beágyazott acéldrót |

Felirat:  ARMOFLEX® / OIL

| Belső \varnothing mm | Falvastagság mm | Külső \varnothing mm | Nyomás 20°C-on bar | kg/m | Tekercsméret m | Cikkszám |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|-------|----------------|-------------|
| 25 | 4 | 33 | 8 | 0,520 | 30 | 4481 025000 |
| 32 | 4 | 40 | 7 | 0,660 | 30 | 4481 032000 |
| 38 | 4,5 | 47 | 7 | 0,800 | 30 | 4481 038000 |
| 51 | 5,5 | 62 | 5 | 1,350 | 30 | 4481 050000 |

Carboform® / EN / ISO



Olaj- és benzinálló nyomótömő

Üzemanyagtömő lángálló és önkioltó külsővel. Ellenáll max. 50% aromatartalmú ásványolaj termékeknek, ólommentes üzemanyagokra, biodízeltre is alkalmas.

| | |
|------------|---|
| Szabványok | : SAE J 1527:2004-A1 R1 és ISO 7840:2004-A1 CE, DIP 128405/MI/1 0474 R.I.NA |
| Belül | : Fekete, sima, szintetikus gumi |
| Kívül | : Fekete, sima, önkioltó és lángálló |
| Betétek | : szövetbetéttel |
| Hőállóság | : -20°C / +80°C |

Felirat: CARBOFORM MARINE FUEL SAE J1527:2004 USCG TYPE A1 Ω R1 ISO 7840:2004-A1 CE-OM.DIP 128405 /MI /1 0474 RINA (O/YEAR)

| Méret (belső x külső \varnothing) mm | Üzemi nyomás repesztési nyomás | kg/mtr | Tekercsméret m | Cikkszám |
|---|--------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 6x15 | 8 bar / 14 bar | 0,215 | 40 | 3305 006000 |
| 8x16 | 8 bar / 14 bar | 0,220 | 40 | 3305 008000 |
| 10x18 | 8 bar / 14 bar | 0,225 | 40 | 3305 010000 |
| 12x21 | 3,5 bar / 10 bar | 0,340 | 40 | 3305 012000 |
| 16x26 | 3,5 bar / 10 bar | 0,420 | 40 | 3305 016000 |
| 19x29 | 3,5 bar / 10 bar | 0,550 | 40 | 3305 019000 |
| 25x35 | 3,5 bar / 10 bar | 0,660 | 50 | 3305 025000 |