

## Fémszövetes, simafalú teflontömlő



Alkalmos oldószerek, agresszív vegyi anyagok, festékek, olaj, levegő, víz alapú folyadékok és telítetlen gázok nagynyomású áramoltatására

Hőállóság : -60°C / +260°C  
 Belül : Sima, natúr PTFE  
 Kívül : Nemesacél AISI 304 acél szövetbevonat

Belső Ø mm	Külső Ø mm	Üzemi/repesztési nyomás(bar)	Kg/m	Hajlítási sugár mm	Cikkszám
5	7,60	250 / 750	0,070	60	200006
6	8,80	240 / 720	0,087	75	200185
8	11,00	235 / 705	0,126	100	200187
10	12,10	220 / 660	0,146	125	200148
12	15,60	160 / 480	0,212	140	200004
16	19,40	140 / 420	0,260	160	200018
19	22,20	115 / 345	0,320	200	200019
25	29,30	65 / 260	0,450	270	200147



Rendelhető dupla fémszövettel nagyobb nyomásra, illetve nagynyomású gázokra alkalmas kivitelben is, kérje ajánlatunkat.

## Gumibevonatos teflontömlő



### Felhasználó által szerelvényezhető hullámos falú teflontömlő

Legújabb generációs flexibilis, univerzális teflontömlő gumiborítással. Ellenáll minden szokványos közegnek, valamint magas hőmérsékletnek. Az első hullámosfalú PTFE/Gumi tömlő, mely szerelhető a végfelhasználó által.

Üzemi nyomás : 16 bar  
 Repesztési nyomás : >48 bar  
 Hőállóság : -20 / +150 °C (közegetől függően)  
 Belül : PTFE (T62 Dupont), hullámos, varratmentes, áttetsző, spirálformájú, fekete vezetőcsíkkal. FDA minőség.  
 Kívül : EPDM, fekete, elektromosan vezetőképes, szövetlenyomatos, ózon- és UV álló, nehezen éghető  
 Erősítés : Aramidzövettel (Kevlar)  
 Csatlakozó : speciálisan ehhez a tömlőhöz kifejlesztett csatlakozóval

Névleges ø DN mm	Falvastagság mm	Hajlítási sugár (mm)	Súly Kg/m	Vákuum (bar)
19	6,5	50	0,6	0,9
25	7,5	75	0,8	0,9
38	8	100	1,3	0,9
50	10	140	2,0	0,9
75	12	200	2,8	0,9

