

FLOW-SM



Rendkívül flexibilis, belül sima teflontömlő
Belül sima, kívül hullámos, és vákuumspirállal ellátott.

Jellemzők:

- vákuumálló
- rendkívül hajlékony
- törésálló
- jól tisztítható a sima belső felület miatt

Alkalmazható olyan speciális területeken, ahol követelmény a nagy flexibilitás, és a sima belső felület, mint az élelmiszer- gyógyszer- és kozmetika iparban.

Hőállóság: -70/+260 °C

Kivitelek:

- natúr
- fekete, elektromosan vezetőképes
- szövetborítással (Nemesacél, PP, PVDF)
- szövetborítás + sima külső gumibevonat (EPDM vagy szilikon)

Csatlakozók : gyárilag kell ellátni csatlakozókkal, vevői igény szerint.

A gyakori csatlakozókról a 95-102. oldalon talál információkat.

Méret (coll)	Belső átmérő mm	Hajlítási sugár mm	Üzemi nyomás 20°C-on		
			Szövet nélkül	Nemesacél szövet borítással	PP vagy PVDF szövet borítással
1/2"	11,5	38	7	50	10
5/8"	15,5	42	5	50	10
3/4"	20	50	5	60	10
1"	22,8	70	5	40	10
1.1/4"	30,5	85	5	45	10
1.1/2"	36,5	100	5	40	10
2"	48,5	140	5	25	10



Flow-SM hajlékony tömlő