



## ABA standard

Eredeti svéd gyártmányú horganyzott acél bilincs

Szabvány: DIN 3017

Az acélszalag egy speciális alu-cink ötvözettel van bevonva, amely a hagyományos tűzihorganyzáshoz képest háromszoros korrózióvédelmet biztosít. A szalag sima belseje, és lekerekített széle nem károsítja a tömlő külsejét.

Kulcsszélesség : 7 mm

Anyaga : galvanizált acél, a ház festve van (W1)

Mérettartomány (mm)	Szalagszélesség (mm)	Cikkszám
8 - 12	9	6060 008012
10 - 16	9	6060 010016
12 - 20	9	6060 012020
16 - 25	12	6060 016025
20 - 32	12	6060 020032
25 - 40	12	6060 025040
32 - 50	12	6060 032050
40 - 60	12	6060 040060
50 - 70	12	6060 050070
60 - 80	12	6060 060080
70 - 90	12	6060 070090
80 - 100	12	6060 080100
90 - 110	12	6060 090110
100 - 120	12	6060 100120
110 - 130	12	6060 110130
120 - 140	12	6060 120140
130 - 150	12	6060 130150
140 - 160	12	6060 140160
150 - 170	12	6060 150170
160 - 180	12	6060 160180
170 - 190	12	6060 170190
180 - 200	12	6060 180200
190 - 210	12	6060 190210
200 - 220	12	6060 200220
210 - 230	12	6060 210230
220 - 240	12	6060 220240
230 - 250	12	6060 230250
240 - 260	12	6060 240260
250 - 270	12	6060 250270
260 - 280	12	6060 260280
270 - 290	12	6060 270290
280 - 300	12	6060 280300
290 - 310	12	6060 290310