



Kétrészes SS szorítóbilincs

Biztonsági szorító bilincs, saválló acél

Kétrészes szorítóbilincs imbuszcsonnyal saválló acélból - élelmiszeripari, vegyipari felhasználásra

Anyaga: Nemesacél 1.4408

A galléros kialakítású tömlővégekkel alkot 25 bar-ig nyomásálló bilincsrendszert.

Tömlő Belső Ø (mm)	Tömlő falvastagsága (mm)	Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
25	6	36-39	5561 025006
32	6	43-46	5561 032006
38	6,5	50-53	5561 038065
50	8	63-67	5561 050008
63	8	78-82	5561 063008
75	8	88-93	5561 075008
100	8	114-119	5561 100008



Kétrészes réz szorítóbilincs

Biztonsági szorítóbilincs magas hőfokra. Ajánlott gőztömlők biztonságos és utánhúzható szereléséhez, gőzcsonkos csatlakozókhoz.

Hőállóság : 210°C gőzre, 120°C vízre

Üzemi nyomás : 18 bar

Anyaga : réz MS58

Közeg : gőz, forró víz

Szabvány : DIN EN 14423

Tömlő belső átmérő x falvastagság (mm)	Szorítási tartomány	Csavar	Cikkszám
13 x 6	24-27	M6x20	102004
19 x 7	32-35	M8x25	102423
25 x 7,5	39-42	M8x25	102428
38 x 8	53-56	M10x40	102033
50 x 9	64-68	M10x40	102422



Üzemanyagtömlő bilincs átmenő csavaros

Átmenő csavaros, kis átmérőket körkörösén jól megszorító bilincs. Sok átmérőben van raktáron saválló acélból is!

Pántszélesség : 9 mm

Anyaga : galvanizált acél (W1 anyagminőség)

Szorítási tartomány (mm)	Horganyzott acél Cikkszám	Nemesacél Cikkszám
7-9	103517	104008
8-10	103518	-
9-11	103519	-
10-12	103520	104005
11-13	103521	-
12-14	103522	-
13-15	103523	104353
14-16	103524	-
15-17	103525	104352
16-18	103526	104351
17-19	103527	-
19-21	103528	-
22-25	103012	-